

## Amoladora de disco G12SE3YHZ



Referencia: G12SE3YHZ  
EAN-13: 4966376331581  
Marca: HIKOKI



- Escobilla Auto-Stop para un menor desgaste y aumentar la vida útil de la herramienta
- Bloqueo del husillo para un cambio de cuchillas fácil y cómodo
- Seguro contra arranque involuntario para una mayor protección del usuario
- Cubierta protectora de rueda sin herramientas
- Mayor protección del usuario gracias al interruptor hombre muerto (paddle): se apaga inmediatamente al soltarlo

### Descripción general

#### Mini Amoladora 1400 W - 115 mm

Escobilla Auto-Stop para un menor desgaste y aumentar la vida útil de la herramienta

Bloqueo del husillo para un cambio de cuchillas fácil y cómodo

Seguro contra arranque involuntario para una mayor protección del usuario

Cubierta protectora de rueda sin herramientas

Mayor protección del usuario gracias al interruptor hombre muerto (paddle): se apaga inmediatamente al soltarlo

### Especificaciones

Diámetro de disco: 115 mm

Diámetro de perforación: 22,23 mm

Salida de potencia máxima: 1900 W

Circunferencia de empuñadura: 167 mm

Rosca de husillo: M14 X 2

Tipo de interruptor: PALETA

Arranque suave: Sí

Protección contra el reinicio: Sí

Potencia nominal absorbida: 1400 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 3,8 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

No load speed: 11500 /min

### Suministro estándar

Rueda de centro hundido 115 mm

Mango lateral

Protector de rueda sin herramientas

Arandela de rueda

Tuerca de rueda

### Características

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Diámetro de disco             | 115 mm         |
| Diámetro de perforación       | 22,23 mm       |
| Salida de potencia máxima     | 1900 W         |
| Circunferencia de empuñadura  | 167 mm         |
| Rosca de husillo              | M14 X 2        |
| Tipo de interruptor           | PALETA         |
| Arranque suave                | Sí             |
| Protección contra el reinicio | Sí             |
| Potencia nominal absorbida    | 1400 W         |
| Frecuencia de red             | 50/60 Hz       |
| Longitud del cable            | 3,8 m          |
| Tensión nominal (AC)          | 230 V          |
| Embalaje a máquina            | Caja de cartón |
| No load speed                 | 11500 /min     |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 2,50 |
| Largo artículo (cm) | 34.3 |
| Ancho artículo (cm) | 8.2  |
| Alto artículo (cm)  | 10.9 |

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1.00           |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,49           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,80          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 44,80          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,90          |
| Presentación                     | Caja de cartón |