

Amoladora recta GP2S2UTZ

Referencia: GP2S2UTZ
EAN-13: 4966376277629
Marca: HIKOKI



4  966376 277629 >

Descripción general

Amoladora recta 520 W

Alta velocidad de rotación para una alta precisión y un rápido progreso del trabajo

Cuello de husillo extra largo para espacios estrechos

Rodamiento de bolas cuádruple para alcanzar una alta concentración

Compatible con portabrocas de pinza de 3, 6 y 8 mm para una amplia gama de accesorios utilizables

Bandeja de descarga segura para una mayor protección del usuario

Especificaciones

Diámetro de disco máx.: 25 mm

Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm

Tipo de interruptor: DESLIZAMIENTO

Potencia nominal absorbida: 520 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 2,50 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

No load speed: 29000 /min

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Llave (17mm)

Llave (12mm)

Portabrocas con casquillo (6mm)

Características

Diámetro de disco máx.	25 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Tipo de interruptor	DESLIZAMIENTO
Potencia nominal absorbida	520 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	2,50 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de cartón
No load speed	29000 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	35.9
Ancho artículo (cm)	7.2
Alto artículo (cm)	8.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,90
Producto empaquetado: largo (cm)	22,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,30
Producto empaquetado: alto (cm)	10,80
Presentación	Caja de cartón