



Pistola térmica RH600TLAZ

Referencia: RH600TLAZ
 EAN-13: 4966376278435
 Marca: HIKOKI

- Ajuste de alta temperatura de hasta 600°C con rápido alcance de temperatura para aplicaciones exigentes
- Dos niveles de volumen de aire para ajustar la cantidad adecuada para cada aplicación
- Protección contra sobrecalentamiento que garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una larga vida útil de la herramienta
- Gancho grande para uso estacionario
- Diseño compacto y ligero para trabajar sin fatiga

Descripción general

Decapador 2000 W

Ajuste de alta temperatura de hasta 600°C con rápido alcance de temperatura para aplicaciones exigentes

Dos niveles de volumen de aire para ajustar la cantidad adecuada para cada aplicación

Protección contra sobrecalentamiento que garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una larga vida útil de la herramienta

Gancho grande para uso estacionario

Diseño compacto y ligero para trabajar sin fatiga

Especificaciones

Volumen de aire: 0.25 - 0.5 m³/min

Potencia nominal absorbida: 2000 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 2 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Temperatura del viento: 450/600

Suministro estándar

Boquilla (redonda)

Boquilla (plana)

Boquilla (superficie curva)

Boquilla (protector de vidrio)

Rascador (con mango)

Características

Volumen de aire	0.25 - 0.5 m³/min
Potencia nominal absorbida	2000 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	2 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
Temperatura del viento	450/600

Dimensiones

Largo artículo (cm)	24.5
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,90
Producto empaquetado: largo (cm)	27,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,40
Presentación	Caja de soplado