

## Taladro D13VB3LBZ



4 966376 270804 >

Referencia: D13VB3LBZ  
EAN-13: 4966376270804  
Marca: HIKOKI

- Velocidad de perforación variable que se puede ajustar con un disparador y una rueda de ajuste para distintas aplicaciones
- El embrague de fricción hace que los engranajes se deslicen cuando se aplica una carga excesiva, lo que evita una gran fuerza de reacción
- Cubierta interior de aluminio fundido a presión y cubierta de cambio de velocidad para alcanzar una máxima durabilidad
- Giro a derecha/izquierda
- Cambio fácil y seguro del sentido de giro mediante pulsador

### Descripción general

#### Taladro 790 W

Velocidad de perforación variable que se puede ajustar con un disparador y una rueda de ajuste para distintas aplicaciones

El embrague de fricción hace que los engranajes se deslicen cuando se aplica una carga excesiva, lo que evita una gran fuerza de reacción

Cubierta interior de aluminio fundido a presión y cubierta de cambio de velocidad para alcanzar una máxima durabilidad

Giro a derecha/izquierda

Cambio fácil y seguro del sentido de giro mediante pulsador

Conmutador del acelerador grande con dispositivo de bloqueo

Portabrocas sin llave RÖHM de alta calidad

Electrónica de control completo de vástago con regulación de las revoluciones

Engranaje de dos velocidades sincronizado

Empuñadura suave y ergonómica que permite un manejo fácil, seguro y cómodo

Empuñadura auxiliar extralarga para un buen guiado

### Especificaciones

Diámetro de perforación acero (baja velocidad): 13 mm

Diámetro de perforación madera (baja velocidad): 40 mm

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Potencia nominal absorbida: 790 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 2,5 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

No load speed: 0-3000 /min

### Suministro estándar

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

### Características

Diámetro de perforación acero (baja velocidad)	13 mm
Diámetro de perforación madera (baja velocidad)	40 mm
Tipo de portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Potencia nominal absorbida	790 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	2,5 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de cartón
No load speed	0-3000 /min

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	33.9
Ancho artículo (cm)	7.16
Alto artículo (cm)	19.85

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,80
Presentación	Caja de cartón