

## Taladro de percusión/taladro combinado DV16VSSWUZ



Referencia: DV16VSSWUZ

EAN-13: 4966376286799

Marca: HIKOKI



- Construcción ligera para alcanzar una excelente relación potencia-peso del motor
- Velocidad de perforación variable que se puede ajustar con un disparador y una rueda de ajuste para distintas aplicaciones
- Funcionamiento eficiente gracias al motor de alta potencia para lograr un progreso rápido del trabajo
- El diseño mejorado de la carcasa del cilindro proporciona una mayor durabilidad

### Descripción general

#### Taladro Percutor 600 W

Construcción ligera para alcanzar una excelente relación potencia-peso del motor

Velocidad de perforación variable que se puede ajustar con un disparador y una rueda de ajuste para distintas aplicaciones

Funcionamiento eficiente gracias al motor de alta potencia para lograr un progreso rápido del trabajo

El diseño mejorado de la carcasa del cilindro proporciona una mayor durabilidad

### Especificaciones

Diámetro de perforación acero (alta velocidad): 13 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 2900 /min

Número de golpes (alta velocidad): 46400 /min

Potencia nominal absorbida: 600 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 2,5 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Diámetro de perforación madera (alta velocidad): 25 mm

No load speed: 2900 /min

### Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

## Características

Diámetro de perforación acero (alta velocidad)	13 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	2900 /min
Número de golpes (alta velocidad)	46400 /min
Potencia nominal absorbida	600 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	2,5 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
Diámetro de perforación madera (alta velocidad)	25 mm
No load speed	2900 /min

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	6.7
Alto artículo (cm)	18.6

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,80
Producto empaquetado: largo (cm)	37,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,10
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20
Presentación	Caja de soplado