

Martillo perforador SDS-plus DH24PMHWSZ

Referencia: DH24PMHWSZ

EAN-13: 4966376400287

Marca: HIKOKI



4 966376 400287 >

- Velocidad de perforación de primera categoría para un progreso de trabajo más rápido
- Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima
- Cambio rápido entre el soporte de broca SDS-Plus y la pieza de alojamiento para portabrocas para un uso eficiente del martillo perforador en diversas
- Compacta y ligera para un manejo óptimo y un trabajo sin esfuerzo
- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Descripción general

Martillo comb. 3 mod, pBrocas 730 W

Velocidad de perforación de primera categoría para un progreso de trabajo más rápido

Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima

Cambio rápido entre el soporte de broca SDS-Plus y la pieza de alojamiento para portabrocas para un uso eficiente del martillo perforador en diversas

Compacta y ligera para un manejo óptimo y un trabajo sin esfuerzo

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Las brocas SDS-Plus y los cinceles se pueden cambiar con rapidez y facilidad gracias al sistema de montaje de brocas con acción de empuje

Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 0 - 3 950 /min

Energía de impacto (EPTA): 2,7 J

Diámetro de perforación hormigón: 3,4 - 24 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 32 mm

Función de bloqueo: Sí

Embrague de fricción: Sí

Longitud del cable: 2,5 m

Potencia nominal absorbida: 730 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 0-1050 /min

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

Soporte para portabrocas de taladro

Características

Número de golpes a plena carga	0 - 3 950 /min
Energía de impacto (EPTA)	2,7 J
Diámetro de perforación hormigón	3,4 - 24 mm
Diámetro de perforación acero dulce	13 mm
Diámetro de perforación madera	32 mm
Función de bloqueo	Sí
Embrague de fricción	Sí
Longitud del cable	2,5 m
Potencia nominal absorbida	730 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
No load speed	0-1050 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	38.2
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	19.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,10
Producto empaquetado: largo (cm)	32,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,10
Presentación	Caja de inyección