



4 966376 327508 >

Martillo perforador SDS-plus DH28PBY2WSZ

Referencia: DH28PBY2WSZ

EAN-13: 4966376327508

Marca: HIKOKI

- Palanca de cambio grande para cambiar fácilmente entre dos modos: de taladro y de martillo
- Las brocas SDS-Plus y los cinceles se pueden cambiar con rapidez y facilidad gracias al sistema de montaje de brocas con acción de empuje
- Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad
- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Descripción general

Martillo perf. 2 modos, 850 W - UVP

Palanca de cambio grande para cambiar fácilmente entre dos modos: de taladro y de martillo

Las brocas SDS-Plus y los cinceles se pueden cambiar con rapidez y facilidad gracias al sistema de montaje de brocas con acción de empuje

Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 4 300 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 3 J

Diámetro de perforación hormigón: 3,4 - 28 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 32 mm

UVP (User Vibration Protection): Sí

Función de bloqueo: Sí

Embrague de fricción: Sí

Longitud del cable: 4 m

Potencia nominal absorbida: 850 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 0-1100 /min

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

Características

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Número de golpes a plena carga | 4 300 - 0 /min |
| Energía de impacto (EPTA) | 3 J |
| Diámetro de perforación hormigón | 3,4 - 28 mm |
| Diámetro de perforación acero dulce | 13 mm |
| Diámetro de perforación madera | 32 mm |
| UVP (User Vibration Protection) | Sí |
| Función de bloqueo | Sí |
| Embrague de fricción | Sí |
| Longitud del cable | 4 m |
| Potencia nominal absorbida | 850 W |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Tensión nominal (AC) | 230 V |
| Embalaje a máquina | Caja de inyección |
| No load speed | 0-1100 /min |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 3,00 |
| Largo artículo (cm) | 36 |
| Ancho artículo (cm) | 8.3 |
| Alto artículo (cm) | 19.9 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,90 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 32,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 44,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,10 |
| Presentación | Caja de inyección |