

Martillo perforador SDS-plus DH28PMY2WSZ

Referencia: DH28PMY2WSZ

EAN-13: 4966376327768

Marca: HIKOKI



4  966376 327768 >

- Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima
- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente
- Velocidad de perforación de primera categoría para un progreso de trabajo más rápido
- Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad

Descripción general

Martillo comb. 3 mod, 850 W - UVP - Pbrocas

Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Velocidad de perforación de primera categoría para un progreso de trabajo más rápido

Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad

Las brocas SDS-Plus y los cinceles se pueden cambiar con rapidez y facilidad gracias al sistema de montaje de brocas con acción de empuje

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 4 300 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 3 J

Diámetro de perforación hormigón: 3,4 - 28 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 32 mm

UVP (User Vibration Protection): Sí

Función de bloqueo: Sí

Embrague de fricción: Sí

Longitud del cable: 4 m

Potencia nominal absorbida: 850 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 0-1100 /min

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

Soporte para portabrocas de taladro

Características

Número de golpes a plena carga	4 300 - 0 /min
Energía de impacto (EPTA)	3 J
Diámetro de perforación hormigón	3,4 - 28 mm
Diámetro de perforación acero dulce	13 mm
Diámetro de perforación madera	32 mm
UVP (User Vibration Protection)	Sí
Función de bloqueo	Sí
Embrague de fricción	Sí
Longitud del cable	4 m
Potencia nominal absorbida	850 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
No load speed	0-1100 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	39.3
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	19.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,51
Producto empaquetado: largo (cm)	32,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,10
Presentación	Caja de inyección