



4 966376 327690 >

## Martillo perforador SDS-plus DH28PECWSZ

Referencia: DH28PECWSZ

EAN-13: 4966376327690

Marca: HIKOKI

- Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima
- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente
- Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad
- La regulación de las revoluciones constante proporciona una potencia adicional que permite al motor mantener la velocidad bajo carga

### Descripción general

#### **Martillo comb. 3 mod, 900 W - BL -RFC -AutoStop**

Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Las ventanas de ventilación en laberinto reducen la entrada de polvo y suciedad en la herramienta para garantizar una mayor longevidad

La regulación de las revoluciones constante proporciona una potencia adicional que permite al motor mantener la velocidad bajo carga

### Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 4 300 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 3,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 3,4 - 28 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 32 mm

UVP (User Vibration Protection): Sí

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

Función de bloqueo: Sí

RFC (Reactive Force Control): Sí

Embrague de fricción: Sí

Longitud del cable: 3,5 m

Potencia nominal absorbida: 900 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 0-950 /min

Sin escobillas: Sí

### Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

## Características

Número de golpes a plena carga	4 300 - 0 /min
Energía de impacto (EPTA)	3,2 J
Diámetro de perforación hormigón	3,4 - 28 mm
Diámetro de perforación acero dulce	13 mm
Diámetro de perforación madera	32 mm
UVP (User Vibration Protection)	Sí
Empuñadura de bajas vibraciones	Sí
Función de bloqueo	Sí
RFC (Reactive Force Control)	Sí
Embrague de fricción	Sí
Longitud del cable	3,5 m
Potencia nominal absorbida	900 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tensión nominal (AC)	230 V

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	35.5
Ancho artículo (cm)	8.7
Alto artículo (cm)	22.7

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,80
Producto empaquetado: largo (cm)	32,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,80
Presentación	Caja de inyección