

## Martillo perforador SDS-plus DH28PCWSZ



4  966376 283996 >

Referencia: DH28PCWSZ

EAN-13: 4966376283996

Marca: HIKOKI

- Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente
- El mecanismo de prevención de golpes en vacío prolonga la vida útil
- Las brocas SDS-Plus y los cinceles se pueden cambiar con rapidez y facilidad gracias al sistema de montaje de brocas con acción de empuje
- Conmutador de giro derecha/izquierda en posición óptima

### Descripción general

#### Martillo comb. 3 mod, 720 W

Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

El mecanismo de prevención de golpes en vacío prolonga la vida útil

Las brocas SDS-Plus y los cinceles se pueden cambiar con rapidez y facilidad gracias al sistema de montaje de brocas con acción de empuje

Conmutador de giro derecha/izquierda en posición óptima

Embrague de fricción de seguridad

### Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 4 000 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 3,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 4 - 28 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 32 mm

Embrague de fricción: Sí

Longitud del cable: 4 m

Potencia nominal absorbida: 720 W

Frecuencia de red: 50 Hz

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 0-1050 /min

### Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

**Características**

Número de golpes a plena carga	4 000 - 0 /min
Energía de impacto (EPTA)	3,2 J
Diámetro de perforación hormigón	4 - 28 mm
Diámetro de perforación acero dulce	13 mm
Diámetro de perforación madera	32 mm
Embrague de fricción	Sí
Longitud del cable	4 m
Potencia nominal absorbida	720 W
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
No load speed	0-1050 /min

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	3,90
Largo artículo (cm)	31.6
Ancho artículo (cm)	10.2
Alto artículo (cm)	20.8

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,00
Producto empaquetado: largo (cm)	52,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,40
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00
Presentación	Caja de inyección