

Martillo perforador SDS-max DH40MCWSZ

Referencia: DH40MCWSZ

EAN-13: 4966376284658

Marca: HIKOKI



4  966376 284658 >

- Dos modos: martillo perforador y solo martillo con 12 posiciones de cincelado disponibles para garantizar una óptima versatilidad
- Los cinceles y brocas de taladro SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo
- Embrague de fricción de seguridad
- Escobillas de carbón de cierre

Descripción general

Martillo comb. 2 modos, 1100 W

Dos modos: martillo perforador y solo martillo con 12 posiciones de cincelado disponibles para garantizar una óptima versatilidad

Los cinceles y brocas de taladro SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

Embrague de fricción de seguridad

Escobillas de carbón de cierre

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 2 800 /min

Energía de impacto (EPTA): 7,1 J

Diámetro de perforación hormigón: 40 mm

Embrague de fricción: Sí

Potencia nominal absorbida: 1100 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 4 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 620 /min

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Tope

Grasa para martillo A

Características

Número de golpes a plena carga	2 800 /min
Energía de impacto (EPTA)	7,1 J
Diámetro de perforación hormigón	40 mm
Embrague de fricción	Sí
Potencia nominal absorbida	1100 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	4 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
No load speed	620 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,10
Largo artículo (cm)	44.8
Ancho artículo (cm)	10.5
Alto artículo (cm)	25.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,10
Producto empaquetado: largo (cm)	12,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	52,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00
Presentación	Caja de inyección