

Martillo perforador SDS-max DH45MEWSZ



Referencia: DH45MEWSZ
 EAN-13: 4966376284900
 Marca: HIKOKI

- Dos modos: martillo perforador y solo martillo con 12 posiciones de cincelado disponibles para garantizar una óptima versatilidad
- La regulación de las revoluciones constante proporciona una potencia adicional que permite al motor mantener la velocidad bajo carga
- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo
- Los cinces y brocas de taladro SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales

Descripción general

Martillo comb. 2 modos, 1500 W - BL - UVP

Dos modos: martillo perforador y solo martillo con 12 posiciones de cincelado disponibles para garantizar una óptima versatilidad

La regulación de las revoluciones constante proporciona una potencia adicional que permite al motor mantener la velocidad bajo carga

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

Los cinces y brocas de taladro SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales

El motor Brushless garantiza el máximo rendimiento incluso si se producen caídas de tensión durante el uso de cables prolongadores largos

Compatible con generadores de motor

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 2 950 - 1 200 /min

Energía de impacto (EPTA): 12,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 45 mm

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

carcasa de aluminio: Sí

Embrague de fricción: Sí

Función de bloqueo: Sí

Potencia nominal absorbida: 1500 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 4 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 120-310 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Tope

Grasa para martillo A

Características

Número de golpes a plena carga	2 950 - 1 200 /min
Energía de impacto (EPTA)	12,2 J
Diámetro de perforación hormigón	45 mm
Empuñadura de bajas vibraciones	Sí
carcasa de aluminio	Sí
Embrague de fricción	Sí
Función de bloqueo	Sí
Potencia nominal absorbida	1500 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	4 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
No load speed	120-310 /min
Sin escobillas	Sí

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,00
Largo artículo (cm)	53.5
Ancho artículo (cm)	11.6
Alto artículo (cm)	25.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	13,16
Producto empaquetado: largo (cm)	61,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Caja de inyección