

Martillo perforador SDS-max DH40MEY2WSZ

Referencia: DH40MEY2WSZ

EAN-13: 4966376407873

Marca: HIKOKI



- 9.2 J de energía de impacto para realizar las tareas de perforación y demolición más rápidas de su clase
- La herramienta más ligera de su clase para reducir al mínimo el cansancio del usuario



Descripción general

Martillo comb. 2 modos, 1150 W - BL - UVP

9.2 J de energía de impacto para realizar las tareas de perforación y demolición más rápidas de su clase
La herramienta más ligera de su clase para reducir al mínimo el cansancio del usuario

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 1400 - 2 800 /min

Energía de impacto (EPTA): 9,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 40 mm

UVP (User Vibration Protection): Sí

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

RFC (Reactive Force Control): Sí

Embrague de fricción: Sí

Función de bloqueo: Sí

Potencia nominal absorbida: 1150 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 4 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

No load speed: 250-500 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Grasa

Características

Número de golpes a plena carga	1400 - 2 800 /min
Energía de impacto (EPTA)	9,2 J
Diámetro de perforación hormigón	40 mm
UVP (User Vibration Protection)	Sí
Empuñadura de bajas vibraciones	Sí
RFC (Reactive Force Control)	Sí
Embrague de fricción	Sí
Función de bloqueo	Sí
Potencia nominal absorbida	1150 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	4 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
No load speed	250-500 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,80
Largo artículo (cm)	47.1
Ancho artículo (cm)	10.7
Alto artículo (cm)	25.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,00
Producto empaquetado: largo (cm)	61,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Caja de inyección