

Martillo de demolición SDS-max H60MCWTZ

Referencia: H60MCWTZ

EAN-13: 4966376288489

Marca: HIKOKI



- Carcasa de aluminio con doble aislamiento que ofrece una óptima durabilidad
- Los cinceles SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales
- Los cinceles se pueden utilizar en 12 ángulos diferentes para distintas aplicaciones

4  966376 288489 >

Descripción general

Martillo demoledor SDS Max 1250 W

Carcasa de aluminio con doble aislamiento que ofrece una óptima durabilidad

Los cinceles SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales

Los cinceles se pueden utilizar en 12 ángulos diferentes para distintas aplicaciones

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 1 600 /min

Energía de impacto (EPTA): 14 J

Función de bloqueo: Sí

Potencia nominal absorbida: 1250 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 4 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Suministro estándar

Mango lateral

tipo ??mango tipo D

Punta de pico (vástago SDS-max)

Características

Número de golpes a plena carga 1 600 /min

Energía de impacto (EPTA) 14 J

Función de bloqueo Sí

Potencia nominal absorbida 1250 W

Frecuencia de red 50/60 Hz

Longitud del cable 4 m

Tensión nominal (AC) 230 V

Embalaje a máquina Caja de soplado

Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,30
Largo artículo (cm)	57
Ancho artículo (cm)	12
Alto artículo (cm)	28

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,70
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	63,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,50
Presentación	Caja de soplado