

## Martillo de demolición SDS-max H60MEWTZ



4 966376 288601 >

Referencia: H60MEWTZ  
EAN-13: 4966376288601  
Marca: HIKOKI

- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite al usuario ajustar la velocidad de rotación de martillo para que se adapte a la aplicación
- La regulación de las revoluciones constante proporciona potencia adicional para que el motor pueda mantener la velocidad bajo carga
- Los cinceles SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo
- El motor Brushless garantiza el máximo rendimiento incluso cuando se producen caídas de tensión al utilizar cables prolongadores largos

### Descripción general

#### Martillo demoledor SDS Max 1500 W - BL

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite al usuario ajustar la velocidad de rotación de martillo para que se adapte a la aplicación

La regulación de las revoluciones constante proporciona potencia adicional para que el motor pueda mantener la velocidad bajo carga

Los cinceles SDS-Max se pueden sustituir con solo una acción en lugar de las dos habituales

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

El motor Brushless garantiza el máximo rendimiento incluso cuando se producen caídas de tensión al utilizar cables prolongadores largos

### Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 2 100 - 1 500 /min

Energía de impacto (EPTA): 18 J

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

carcasa de aluminio: Sí

Función de bloqueo: Sí

Potencia nominal absorbida: 1500 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 4 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

Sin escobillas: Sí

### Suministro estándar

Punta de pico (vástago SDS-max)

Empuñadura adicional

## Características

Número de golpes a plena carga	2 100 - 1 500 /min
Energía de impacto (EPTA)	18 J
Empuñadura de bajas vibraciones	Sí
carcasa de aluminio	Sí
Función de bloqueo	Sí
Potencia nominal absorbida	1500 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	4 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
Sin escobillas	Sí

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,60
Largo artículo (cm)	58.5
Ancho artículo (cm)	11.6
Alto artículo (cm)	26.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,40
Producto empaquetado: largo (cm)	61,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,10
Producto empaquetado: alto (cm)	18,80
Presentación	Caja de inyección