



4  966376 282135 >

## Cortador CM9UBYWSZ

Referencia: CM9UBYWSZ

EAN-13: 4966376282135

Marca: HIKOKI

- Extracción eficaz del polvo para lograr una alta protección del usuario y una obra limpia
- Bloqueo del husillo para realizar un cambio rápido y fácil de la cuchilla
- Escobillas Auto-Stop para una larga vida útil de la herramienta
- Arranque suave para alcanzar una mayor seguridad del usuario
- Empuñadura ergonómica en D para trabajar sin fatiga en vertical y horizontal

### Descripción general

#### Mini amoladora cabezal de aspir. 1300 W - 230 mm

Extracción eficaz del polvo para lograr una alta protección del usuario y una obra limpia  
Bloqueo del husillo para realizar un cambio rápido y fácil de la cuchilla  
Escobillas Auto-Stop para una larga vida útil de la herramienta  
Arranque suave para alcanzar una mayor seguridad del usuario  
Empuñadura ergonómica en D para trabajar sin fatiga en vertical y horizontal

### Especificaciones

Diámetro de disco: 230 mm

Tamaño de perforación: 22.23 mm

Salida de potencia máxima: 4600 W

Tipo de interruptor: Conmutador de gatillo

Profundidad de corte: 60 mm

Potencia nominal absorbida: 2600 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 4 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

No load speed: 6600 /min

### Suministro estándar

Llave

Adaptador

**Características**

Diámetro de disco	230 mm
Tamaño de perforación	22.23 mm
Salida de potencia máxima	4600 W
Tipo de interruptor	Conmutador de gatillo
Profundidad de corte	60 mm
Potencia nominal absorbida	2600 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	4 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
No load speed	6600 /min

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	8,10
Largo artículo (cm)	65.2

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,24
Producto empaquetado: largo (cm)	77,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,70
Producto empaquetado: alto (cm)	20,20
Presentación	Caja de soplado