



Sierra de inglete C10FCE2UTZ

Referencia: C10FCE2UTZ

EAN-13: 4966376290529

Marca: HIKOKI

Descripción general

Ingletadora 1520 W - 255 mm

Especificaciones

Diámetro de hoja: 255 mm

Función bisel: Izquierda

Dimensión de corte máx. (0°): 59 x 144 mm

Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°): 41 x 144 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°): 41 x 102 mm

Tamaño de perforación: 30 mm

Ángulo máx. de bisel (izquierda): 45 °

Ángulo máx. de bisel (derecha): 0 °

Ángulo máx. de inglete (recto): 52

Ángulo máx. de inglete (izquierda): 52

Potencia nominal absorbida: 1520 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,80 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

No load speed: 5000 /min

Suministro estándar

Hoja de sierra TCT de 255 mm

Bolsa de polvo

Llave tubular de 10 mm

Conjunto de tornillo de banco

Guía auxiliar (B)

Placa (A)

Soporte (B)

Mango lateral

Características

Diámetro de hoja	255 mm
Función bisel	Izquierda
Dimensión de corte máx. (0°)	59 x 144 mm
Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°)	41 x 144 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°)	41 x 102 mm
Tamaño de perforación	30 mm
Ángulo máx. de bisel (izquierda)	45 °
Ángulo máx. de bisel (derecha)	0 °
Ángulo máx. de inglete (recto)	52
Ángulo máx. de inglete (izquierda)	52
Potencia nominal absorbida	1520 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	1,80 m
Tensión nominal (AC)	230 V

Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,50
Largo artículo (cm)	46
Ancho artículo (cm)	62.8
Alto artículo (cm)	56.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,00
Producto empaquetado: largo (cm)	34,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	52,20
Producto empaquetado: alto (cm)	40,00
Presentación	Caja de cartón