

Sierra de inglete C8FSEUAZ



4  966376 293186 >

Referencia: C8FSEUAZ
EAN-13: 4966376293186
Marca: HIKOKI

- El sistema de deslizamiento compacto con guías dobles aumenta la estabilidad y evita la extensión hacia atrás cuando se trabaja cerca de la pared
- El freno integrado detiene la hoja de sierra rápidamente y garantiza una gran protección del usuario
- Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes
- La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda para serrar piezas de trabajo anchas
- Topes de trama para un ajuste rápido y preciso de los ingletes

Descripción general

Ingletadora telescopica 1050 W - 216 mm

El sistema de deslizamiento compacto con guías dobles aumenta la estabilidad y evita la extensión hacia atrás cuando se trabaja cerca de la pared

El freno integrado detiene la hoja de sierra rápidamente y garantiza una gran protección del usuario

Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes

La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda para serrar piezas de trabajo anchas

Topes de trama para un ajuste rápido y preciso de los ingletes

Bloqueo del husillo para realizar un cambio rápido y fácil de la cuchilla

Revestimiento de goma para trabajar sin esfuerzo y con comodidad

Especificaciones

Diámetro de hoja: 216 mm

Función de tracción: Sí

Función bisel: Izquierda

Dimensión de corte máx. (0°): 65 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°): 45 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°): 45 x 220 mm

Corte de ranuras: Sí

Ampliación de la anchura de mesa: Sí

Tamaño de perforación: 30 mm

Ángulo máx. de bisel (izquierda): 48 °

Ángulo máx. de bisel (derecha): 5 °

Ángulo máx. de inglete (recto): 57

Ángulo máx. de inglete (izquierda): 45

Potencia nominal absorbida: 1050 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,80 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

No load speed: 5500 /min

Suministro estándar

Hoja de sierra TCT de 216 mm (8-1/2") (NT24) para corte de madera

Bolsa de polvo

Conjunto de tornillo de banco

Llave tubular de 10 mm

Soporte
 Conjunto de mesa auxiliar

Características

Diámetro de hoja	216 mm
Función de tracción	Sí
Función bisel	Izquierda
Dimensión de corte máx. (0°)	65 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°)	45 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°)	45 x 220 mm
Corte de ranuras	Sí
Ampliación de la anchura de mesa	Sí
Tamaño de perforación	30 mm
Ángulo máx. de bisel (izquierda)	48 °
Ángulo máx. de bisel (derecha)	5 °
Ángulo máx. de inglete (recto)	57
Ángulo máx. de inglete (izquierda)	45
Potencia nominal absorbida	1050 W

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,40
Largo artículo (cm)	55.5
Ancho artículo (cm)	79
Alto artículo (cm)	48.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,00
Producto empaquetado: largo (cm)	76,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	40,20
Presentación	Caja de cartón