

Sierra de inglete C12RSH3WAZ



4 966376 412891 >

Referencia: C12RSH3WAZ

EAN-13: 4966376412891

Marca: HIKOKI

- La tecnología Shadow Line marca perfectamente la línea de corte sin mayor esfuerzo para cortes de alta precisión
- Ajuste del bisel adecuado en la parte delantera
- Escala de inglete metálica rígida con nueve topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes
- La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda paraerrar piezas de trabajo anchas

Descripción general

Ingletadora telescopica 1520W - 305mm - XACT

La tecnología Shadow Line marca perfectamente la línea de corte sin mayor esfuerzo para cortes de alta precisión

Ajuste del bisel adecuado en la parte delantera

Escala de inglete metálica rígida con nueve topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes

La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda paraerrar piezas de trabajo anchas

Especificaciones

Diámetro de hoja: 305 mm

Función de tracción: Sí

Función bisel: Doble bisel

Dimensión de corte máx. (0°): 105 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°): 68 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°): 43 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°): 68 x 220 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 31°/bisel a la derecha 45°): 43 x 265 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°): 43 x 220 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 31°/bisel a la izquierda 45°): 68 x 265 mm

Línea de sombra LED: Sí

Corte de ranuras: Sí

Ampliación de la anchura de mesa: Sí

Tamaño de perforación: 30 mm

Sistema deslizante compacto: Sí

Ángulo máx. de bisel (izquierda): 45 °

Ángulo máx. de bisel (derecha): 45 °

Ángulo máx. de inglete (recto): 0-57

Ángulo máx. de inglete (izquierda): 0-45

Potencia nominal absorbida: 1520 W

Frecuencia de red: 50 Hz

Longitud del cable: 1,80 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

Luz LED: Sí

No load speed: 4000 /min

Suministro estándar

Bolsa de polvo

Conjunto de tornillo de banco

Llave hexagonal de barra de 8mm
 Soporte
 HOJA DE SIERRA TCT de 305 mm - D30 AGUJERO - NT60

Características

Diámetro de hoja	305 mm
Función de tracción	Sí
Función bisel	Doble bisel
Dimensión de corte máx. (0°)	105 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°)	68 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°)	43 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°)	68 x 220 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 31°/bisel a la derecha 45°)	43 x 265 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°)	43 x 220 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 31°/bisel a la izquierda 45°)	68 x 265 mm
Línea de sombra LED	Sí
Corte de ranuras	Sí
Ampliación de la anchura de mesa	Sí
Tamaño de perforación	30 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	25,50
Largo artículo (cm)	87.3
Ancho artículo (cm)	91.6
Alto artículo (cm)	72.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	32,80
Producto empaquetado: largo (cm)	51,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	82,30
Producto empaquetado: alto (cm)	59,00
Presentación	Caja de cartón