



4  966376 293711 >

Sierra de calar CJ110MVUTZ

Referencia: CJ110MVUTZ

EAN-13: 4966376293711

Marca: HIKOKI

- Ajuste variable de la velocidad para obtener la velocidad adecuada para cada aplicación
- Modo orbital de 3 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
- Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
- Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte
- Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo

Descripción general

Caladora 720 W

Ajuste variable de la velocidad para obtener la velocidad adecuada para cada aplicación

Modo orbital de 3 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales

Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil

Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte

Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

Especificaciones

Radio de corte mínimo: 25 mm

Longitud de la carrera: 26 mm

Velocidad de carrera sin carga: 850 - 3000 /min

Ángulo de corte máximo: 45 °

Tipo de empuñadura: Empuñadura cerrada

Cambio de cuchilla sin herramientas: Sí

Carrera pendular: Sí

Soplador de virutas: Sí

Capacidad de corte de chapa de acero ligero: 10 mm

Capacidad de corte de madera: 110 mm

Niveles de carrera pendular: 4

Potencia nominal absorbida: 720 W

Frecuencia de red: 50/60 Hz

Longitud del cable: 2,5 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Luz LED: Sí

No load speed: 850-3000 /min

Capacidad de corte acero inoxidable: 2,5 mm

Suministro estándar

Hoja (n.º 41)

Protector contra astillas

Cubierta de virutas

Colector de polvo

Llave hexagonal de barra 4 mm

Características

Radio de corte mínimo	25 mm
Longitud de la carrera	26 mm
Velocidad de carrera sin carga	850 - 3000 /min
Ángulo de corte máximo	45 °
Tipo de empuñadura	Empuñadura cerrada
Cambio de cuchilla sin herramientas	Sí
Carrera pendular	Sí
Soplador de virutas	Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero	10 mm
Capacidad de corte de madera	110 mm
Niveles de carrera pendular	4
Potencia nominal absorbida	720 W
Frecuencia de red	50/60 Hz
Longitud del cable	2,5 m

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	24.6
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	20.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,30
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50
Presentación	Caja de soplado