

Sierra de calar CJ160VW1Z



4 966376 293902 >

Referencia: CJ160VW1Z
EAN-13: 4966376293902
Marca: HIKOKI

- Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
- Modo orbital de 4 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
- Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo
- Empuñadura de agarre suave que mejora el control y permite trabajar más cómodamente durante más tiempo
- Electrónica de control para índices de desplazamiento específicos del material (control de índice de desplazamiento de 5 etapas)

Descripción general

Caladora 800 W

Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
Modo orbital de 4 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo
Empuñadura de agarre suave que mejora el control y permite trabajar más cómodamente durante más tiempo
Electrónica de control para índices de desplazamiento específicos del material (control de índice de desplazamiento de 5 etapas)
Modo AUTO para una regulación óptima entre ralentí y carga
Placa base de aluminio niquelado sin torsión

Especificaciones

Radio de corte mínimo: 25 mm
Longitud de la carrera: 26 mm
Velocidad de carrera sin carga: 800 - 2800 /min
Ángulo de corte máximo: 45 °
Tipo de empuñadura: Empuñadura cerrada
Cambio de cuchilla sin herramientas: Sí
Carrera pendular: Sí
Soplador de virutas: Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero: 10 mm
Modo automático: Sí
Capacidad de corte de madera: 160 mm
Niveles de carrera pendular: 4
Potencia nominal absorbida: 800 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Longitud del cable: 2,5 m
Tensión nominal (AC): 230 V
Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2
Luz LED: Sí
No load speed: 800-2800 /min
Capacidad de corte acero inoxidable: 2,5 mm

Suministro estándar

Hoja n.º 41
Hoja n.º 123X

Protector contra astillas
 Base auxiliar
 Cubierta de virutas

Características

Radio de corte mínimo	25 mm
Longitud de la carrera	26 mm
Velocidad de carrera sin carga	800 - 2800 /min
Ángulo de corte máximo	45 °
Tipo de empuñadura	Empuñadura cerrada
Cambio de cuchilla sin herramientas	Sí
Carrera pendular	Sí
Soplador de virutas	Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero	10 mm
Modo automático	Sí
Capacidad de corte de madera	160 mm
Niveles de carrera pendular	4
Potencia nominal absorbida	800 W
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	24.9
Ancho artículo (cm)	7.5
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2