



4 966376 333479 >

Sierra de calar CJ90VST2WAZ

Referencia: CJ90VST2WAZ

EAN-13: 4966376333479

Marca: HIKOKI

- Modo orbital de 4 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo
- Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
- Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte
- Robusta placa base de aluminio con ajuste de bisel de 45° (izda/dcha) para diversas aplicaciones

Descripción general

Caladora 705 W

Modo orbital de 4 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil

Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte

Robusta placa base de aluminio con ajuste de bisel de 45° (izda/dcha) para diversas aplicaciones

Especificaciones

Radio de corte mínimo: 25 mm

Longitud de la carrera: 26 mm

Velocidad de carrera sin carga: 850 - 3000 /min

Ángulo de corte máximo: 45 °

Tipo de empuñadura: Empuñadura cerrada

Cambio de cuchilla sin herramientas: Sí

Carrera pendular: Sí

Soplador de virutas: Sí

Capacidad de corte de chapa de acero ligero: 10 mm

Capacidad de corte de madera: 90 mm

Niveles de carrera pendular: 4

Potencia nominal absorbida: 705 W

Frecuencia de red: 50 Hz

Longitud del cable: 2,5 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

No load speed: 850-3000 /min

Capacidad de corte acero inoxidable: 2,5 mm

Suministro estándar

Hoja n.º 41

Llave hexagonal de barra de 4 mm

Colector de polvo

Características

Radio de corte mínimo	25 mm
Longitud de la carrera	26 mm
Velocidad de carrera sin carga	850 - 3000 /min
Ángulo de corte máximo	45 °
Tipo de empuñadura	Empuñadura cerrada
Cambio de cuchilla sin herramientas	Sí
Carrera pendular	Sí
Soplador de virutas	Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero	10 mm
Capacidad de corte de madera	90 mm
Niveles de carrera pendular	4
Potencia nominal absorbida	705 W
Frecuencia de red	50 Hz
Longitud del cable	2,5 m

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	21.5
Ancho artículo (cm)	7.2
Alto artículo (cm)	19.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,50
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50
Presentación	Caja de soplado