



4 966376 329717 >

Taladro de impacto/taladro combinado/taladro de percusión DV12DAW4Z

Referencia: DV12DAW4Z

EAN-13: 4966376329717

Marca: HIKOKI

- Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo
- Diseño ergonómico y sobreformado de goma para un uso cómodo
- Función de percusión para perforar en mampostería
- 20 posiciones de par de apriete
- 3 posiciones: atornillado, taladrado y taladrado de percusión para diversas aplicaciones

Descripción general

Taladro combin. 12V Peak - 38 Nm Cartón

Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo

Diseño ergonómico y sobreformado de goma para un uso cómodo

Función de percusión para perforar en mampostería

20 posiciones de par de apriete

3 posiciones: atornillado, taladrado y taladrado de percusión para diversas aplicaciones

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

Portabrocas de sujeción rápida de un mangote para facilitar el cambio de la broca

Luz LED integrada para una buena iluminación de la superficie de trabajo

Especificaciones

Capacidad de corte acero: 10 mm

Diámetro de perforación madera: 29 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1400 /min

Niveles de par de giro: 20

Par de giro máx. duro (1^a marcha): 38 Nm

Par de giro máx. suave (1^a marcha): 15 Nm

Número de golpes (alta velocidad): 0 - 21000 /min

Tensión de la batería: 10,8 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

Diámetro de perforación mampostería: 8 mm

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1 kg

Peso (con batería): 1,22 kg

No load speed: 0-350/0-1400 /min

Diámetro de perforación aluminio: 12 mm

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Bloqueo del husillo: Sí

Suministro estándar

Phillips driver bit (No. 2)

Características

| | |
|--|-------------------|
| Capacidad de corte acero | 10 mm |
| Diámetro de perforación madera | 29 mm |
| Velocidad sin carga (modo alto) | 0 - 1400 /min |
| Niveles de par de giro | 20 |
| Par de giro máx. duro (1 ^a marcha) | 38 Nm |
| Par de giro máx. suave (1 ^a marcha) | 15 Nm |
| Número de golpes (alta velocidad) | 0 - 21000 /min |
| Tensión de la batería | 10,8 V |
| Embalaje a máquina | Caja de cartón |
| Diámetro de perforación mampostería | 8 mm |
| Luz LED | Sí |
| Peso (sin batería) | 1 kg |
| Peso (con batería) | 1,22 kg |
| No load speed | 0-350/0-1400 /min |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 18.1 |
| Ancho artículo (cm) | 6.5 |
| Alto artículo (cm) | 21.7 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja de cartón |