



4 966376 329724 >

Taladro de impacto/taladro combinado/taladro de percusión DV12DAWFZ

Referencia: DV12DAWFZ

EAN-13: 4966376329724

Marca: HIKOKI

- Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo
- Diseño ergonómico y sobreformado de goma para un uso cómodo
- Función de percusión para perforar en mampostería
- 3 posiciones: atornillado, taladrado y taladrado de percusión para diversas aplicaciones
- 20 posiciones de par de apriete

Descripción general

Taladro combin. 12V Peak - 38 Nm Malet Bat

Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo

Diseño ergonómico y sobreformado de goma para un uso cómodo

Función de percusión para perforar en mampostería

3 posiciones: atornillado, taladrado y taladrado de percusión para diversas aplicaciones

20 posiciones de par de apriete

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

Portabrocas de un sujeción rápida de un manguito para facilitar el cambio de la broca

Luz LED integrada para una buena iluminación de la superficie de trabajo

Especificaciones

Capacidad de corte acero: 10 mm

Diámetro de perforación madera: 29 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1400 /min

Niveles de par de giro: 20

Par de giro máx. duro (1^a marcha): 38 Nm

Par de giro máx. suave (1^a marcha): 15 Nm

Número de golpes (alta velocidad): 0 - 21000 /min

Tensión de la batería: 10,8 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Diámetro de perforación mampostería: 8 mm

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1 kg

Peso (con batería): 1,22 kg

No load speed: 0-350/0-1400 /min

Diámetro de perforación aluminio: 12 mm

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Bloqueo del husillo: Sí

Suministro estándar

Phillips driver bit (No. 2)

Battery Cover

Características

Capacidad de corte acero	10 mm
Diámetro de perforación madera	29 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	0 - 1400 /min
Niveles de par de giro	20
Par de giro máx. duro (1 ^a marcha)	38 Nm
Par de giro máx. suave (1 ^a marcha)	15 Nm
Número de golpes (alta velocidad)	0 - 21000 /min
Tensión de la batería	10,8 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
Diámetro de perforación mampostería	8 mm
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1 kg
Peso (con batería)	1,22 kg
No load speed	0-350/0-1400 /min

Dimensiones

Largo artículo (cm)	18.1
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	21.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,60
Producto empaquetado: largo (cm)	27,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,10
Presentación	Caja de soplado