



4 966376 400690 >

## Taladro de impacto/taladro combinado/taladro de percusión DV18DAW4Z

Referencia: DV18DAW4Z

EAN-13: 4966376400690

Marca: HIKOKI

- Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo
- Función de percusión para perforar en mampostería
- Embrague con 20 etapas para un mejor ajuste
- Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm para una amplia gama de accesorios
- Diseño ergonómico y sobre moldeado de goma para un uso cómodo

### Descripción general

#### Taladro combinado 18V - 50 Nm Cartón

Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo

Función de percusión para perforar en mampostería

Embrague con 20 etapas para un mejor ajuste

Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm para una amplia gama de accesorios

Diseño ergonómico y sobre moldeado de goma para un uso cómodo

Luz LED integrada para una buena iluminación de la superficie de trabajo

### Especificaciones

Capacidad de corte acero: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 36 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1400 /min

Niveles de par de giro: 20

Par de giro máx. duro (1<sup>a</sup> marcha): 50 Nm

Par de giro máx. suave (1<sup>a</sup> marcha): 18 Nm

Número de golpes (alta velocidad): 0 - 21000 /min

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

Diámetro de perforación mampostería: 13 mm

Par de giro máx. duro (1<sup>a</sup> marcha): 40 Nm

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1 kg

Peso (con batería): 1,38 kg

No load speed: 0-350/0-1400 /min

Diámetro de perforación aluminio: 13 mm

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Bloqueo del husillo: Sí

### Suministro estándar

Punta de destornillador Phillips (n.º 2)

### Características

Capacidad de corte acero	13 mm
Diámetro de perforación madera	36 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	0 - 1400 /min
Niveles de par de giro	20
Par de giro máx. duro (1 <sup>a</sup> marcha)	50 Nm
Par de giro máx. suave (1 <sup>a</sup> marcha)	18 Nm
Número de golpes (alta velocidad)	0 - 21000 /min
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Caja de cartón
Diámetro de perforación mampostería	13 mm
Par de giro máx. duro (1 <sup>a</sup> marcha)	40 Nm
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1 kg
Peso (con batería)	1,38 kg

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	18.8
Ancho artículo (cm)	8.1
Alto artículo (cm)	22.1

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Producto empaquetado: largo (cm)	24,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja de cartón