



4 966376 325580 >

Taladro de impacto/taladro combinado/taladro de percusión DV12DDW4Z

Referencia: DV12DDW4Z

EAN-13: 4966376325580

Marca: HIKOKI

- Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo
- Diseño ergonómico y sobreformado de goma para un uso cómodo
- Función de percusión para perforar en mampostería
- 20 posiciones de par de apriete
- 3 posiciones: atornillado, taladrado y taladrado de percusión para diversas aplicaciones

Descripción general

Taladro combin. 12V Peak - 38 Nm BL Cartón

Martillo perforador compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo

Diseño ergonómico y sobreformado de goma para un uso cómodo

Función de percusión para perforar en mampostería

20 posiciones de par de apriete

3 posiciones: atornillado, taladrado y taladrado de percusión para diversas aplicaciones

Portabrocas de un sujeción rápida de un manguito para facilitar el cambio de la broca

Luz LED integrada para una buena iluminación de la superficie de trabajo

Especificaciones

Capacidad de corte acero: 10 mm

Diámetro de perforación madera: 29 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1700 /min

Niveles de par de giro: 20

Par de giro máx. duro (1^a marcha): 38 Nm

Par de giro máx. suave (1^a marcha): 17 Nm

Número de golpes (alta velocidad): 0 - 25500 /min

Tensión de la batería: 10,8 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 0,9 kg

Peso (con batería): 1,12 kg

No load speed: 0-440/0-1700 /min

Diámetro de perforación aluminio: 12 mm

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Bloqueo del husillo: Sí

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Phillips driver bit(No. 2)

Características

Capacidad de corte acero	10 mm
Diámetro de perforación madera	29 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	0 - 1700 /min
Niveles de par de giro	20
Par de giro máx. duro (1 ^a marcha)	38 Nm
Par de giro máx. suave (1 ^a marcha)	17 Nm
Número de golpes (alta velocidad)	0 - 25500 /min
Tensión de la batería	10,8 V
Embalaje a máquina	Caja de cartón
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	0,9 kg
Peso (con batería)	1,12 kg
No load speed	0-440/0-1700 /min
Diámetro de perforación aluminio	12 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	16.2
Ancho artículo (cm)	7.4
Alto artículo (cm)	21.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,02
Producto empaquetado: largo (cm)	24,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,30
Producto empaquetado: alto (cm)	9,60
Presentación	Caja de cartón