



Taladro de impacto/taladro combinado/taladro de percusión DV18DDWRZ

Referencia: DV18DDWRZ

EAN-13: 4966376410910

Marca: HIKOKI



Descripción general

Taladro combinado 18V - 50 Nm BL Stack Bat

Especificaciones

Capacidad de corte acero: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 36 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1700 /min

Niveles de par de giro: 20

Par de giro máx. duro (1ª marcha): 55 Nm

Par de giro máx. suave (1ª marcha): 26 Nm

Número de golpes (alta velocidad): 0 - 25500 /min

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 0,90 kg

Peso (con batería): 1,28 kg

No load speed: 0-440/0-1700 /min

Diámetro de perforación aluminio: 13 mm

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Bloqueo del husillo: Sí

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Cubierta de la batería

Características

Capacidad de corte acero	13 mm
Diámetro de perforación madera	36 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	0 - 1700 /min
Niveles de par de giro	20
Par de giro máx. duro (1ª marcha)	55 Nm
Par de giro máx. suave (1ª marcha)	26 Nm
Número de golpes (alta velocidad)	0 - 25500 /min
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 2
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	0,90 kg
Peso (con batería)	1,28 kg
No load speed	0-440/0-1700 /min
Diámetro de perforación aluminio	13 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	17
Ancho artículo (cm)	8.5
Alto artículo (cm)	21.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2