



Taladro de batería DS18DDWRZ

Referencia: DS18DDWRZ
EAN-13: 4966376410941
Marca: HIKOKI

4  966376 410941 >

Descripción general

Taladro atorn. 18V - 55 Nm BL Stack Bat

Especificaciones

Capacidad del portabrocas: 2 - 13 mm
Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1700 /min
Capacidad de corte acero: 13 mm
Niveles de par de giro: 20
Tensión de la batería: 18 V
Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2
Diámetro de perforación madera: 36 mm
Par de giro máx. duro (1^a marcha): 55 Nm
Par de giro máx. suave (1^a marcha): 26 Nm
Luz LED: Sí
Peso (sin batería): 0,80 kg
Peso (con batería): 1,18 kg
No load speed: 0-440/0-1700 /min
Diámetro de perforación aluminio: 13 mm
Bloqueo del husillo: Sí
Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida
Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Cubierta de la batería

Características

Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	0 - 1700 /min
Capacidad de corte acero	13 mm
Niveles de par de giro	20
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 2
Diámetro de perforación madera	36 mm
Par de giro máx. duro (1ª marcha)	55 Nm
Par de giro máx. suave (1ª marcha)	26 Nm
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	0,80 kg
Peso (con batería)	1,18 kg
No load speed	0-440/0-1700 /min
Diámetro de perforación aluminio	13 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	15.7
Ancho artículo (cm)	8.5
Alto artículo (cm)	21.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,30
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2