



## Taladro de batería DS12DDWHZ

Referencia: DS12DDWHZ

EAN-13: 4966376325368

Marca: HIKOKI

- Taladro compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo
- Diseño ergonómico y sobremoldeado de goma para un uso cómodo
- Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo
- 20 posiciones de par de apriete

4  966376 325368 >

### Descripción general

#### Taladro atorn. 12V Peak BL - 38Nm Stack Bat

Taladro compacto y ligero de 2 velocidades para un fácil manejo

Diseño ergonómico y sobremoldeado de goma para un uso cómodo

Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para trabajar cómodamente durante más tiempo

20 posiciones de par de apriete

Portabrocas de un sujeción rápida de un manguito para facilitar el cambio de la broca

### Especificaciones

Capacidad del portabrocas: 0,8 - 10 mm

Velocidad sin carga (modo alto): 0 - 1700 /min

Capacidad de corte acero: 10 mm

Niveles de par de giro: 20

Par de giro máx. duro (1<sup>a</sup> marcha): 36 Nm

Tensión de la batería: 10,8 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2

Diámetro de perforación madera: 29 mm

Par de giro máx. duro (1<sup>a</sup> marcha): 38 Nm

Par de giro máx. suave (1<sup>a</sup> marcha): 17 Nm

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 0,8 kg

Peso (con batería): 1,02 kg

No load speed: 0-440/0-1700 /min

Diámetro de perforación aluminio: 12 mm

Bloqueo del husillo: Sí

Tipo de portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Sin escobillas: Sí

### Suministro estándar

Phillips driver bit(No. 2)

Battery cover

### Características

Capacidad del portabrocas	0,8 - 10 mm
Velocidad sin carga (modo alto)	0 - 1700 /min
Capacidad de corte acero	10 mm
Niveles de par de giro	20
Par de giro máx. duro (1 <sup>a</sup> marcha)	36 Nm
Tensión de la batería	10,8 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 2
Diámetro de perforación madera	29 mm
Par de giro máx. duro (1 <sup>a</sup> marcha)	38 Nm
Par de giro máx. suave (1 <sup>a</sup> marcha)	17 Nm
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	0,8 kg
Peso (con batería)	1,02 kg
No load speed	0-440/0-1700 /min

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	14.9
Ancho artículo (cm)	7.4
Alto artículo (cm)	21.9

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2