



4 966376 338832 >

Clavadora de acabado de batería NT1850DAW6Z

Referencia: NT1850DAW6Z

EAN-13: 4966376338832

Marca: HIKOKI

- Para el uso de clavos de cabeza plana de calibre 18/1,0 x 1,25 mm de 16 a 50 mm
- Revestimiento de goma para trabajar sin esfuerzo y con comodidad
- Gran libertad de movimientos y menores costes al no necesitar compresores, mangueras ni bombonas de gas, puesto que estas requieren un mantenimiento regular de la herramienta
- Elija fácilmente entre el modo de disparo secuencial o el modo de disparo a golpes para obtener la mayor precisión y el progreso más rápido del trabajo
- Fácil ajuste sin herramientas de la profundidad de guiado

Descripción general

Clavadora de acabado 18V – 18GA 0° Stack

Para el uso de clavos de cabeza plana de calibre 18/1,0 x 1,25 mm de 16 a 50 mm

Revestimiento de goma para trabajar sin esfuerzo y con comodidad

Gran libertad de movimientos y menores costes al no necesitar compresores, mangueras ni bombonas de gas, puesto que estas requieren un mantenimiento regular de la herramienta

Elija fácilmente entre el modo de disparo secuencial o el modo de disparo a golpes para obtener la mayor precisión y el progreso más rápido del trabajo

Fácil ajuste sin herramientas de la profundidad de guiado

Liberación rápida de atascos para retirar sin problemas las grapas atascadas

El bastidor ligero y bien equilibrado mantiene el centro de gravedad cerca de la empuñadura para facilitar el manejo

Trabaje de forma eficaz gracias al rápido guiado y a la respuesta rápida

Interruptor de bloqueo y apagado automático de 30 minutos para mayor seguridad y duración de la batería

Con luz LED clara e indicador de carga de la batería

Ligero para una óptima facilidad de manejo

Luz LED para iluminar espacios de trabajo oscuros

Comodidad sin cables y sin mangueras del compresor para garantizar la máxima seguridad en el trabajo

Especificaciones

Sistema de impulsión: CC (muelle de aire)

Ángulo de intercalación de clavos: 0°(18Ga. Brad)

Longitud del clavo: 16 - 50

Modo de accionamiento de los contactos: Sí

Regulador de profundidad: Sí

Diámetro de la caña del clavo: 1,25 - 1 mm

Velocidad de clavado: 2-

Capacidad del cargador (clavos): 100

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 3

Indicador: 18Ga.

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 2 kg

Peso (con batería): 2,38 kg

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Gafas de seguridad
Tapón nasal
Gancho
Tornillo

Características

Sistema de impulsión	CC (muelle de aire)
Ángulo de intercalación de clavos	0°(18Ga. Brad)
Longitud del clavo	16 - 50
Modo de accionamiento de los contactos	Sí
Regulador de profundidad	Sí
Diámetro de la caña del clavo	1,25 - 1 mm
Velocidad de clavado	2-
Capacidad del cargador (clavos)	100
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 3
Indicador	18Ga.
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2 kg
Peso (con batería)	2,38 kg

Dimensiones

Largo artículo (cm)	27.5
Ancho artículo (cm)	9.2
Alto artículo (cm)	28.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Sistema de cajas apilables 3