



4 966376 338825 >

## Clavadora de acabado de batería NT1865DAW6Z

Referencia: NT1865DAW6Z

EAN-13: 4966376338825

Marca: HIKOKI

- El depósito de 20° permite clavar en cualquier ángulo
- El sistema de bloqueo de disparo en seco evita que el material se dañe con los disparos en falso
- Gran libertad de movimientos y menores costes al no necesitar compresores, mangueras ni bombonas de gas, puesto que estas requieren un mantenimiento regular de la herramienta
- Elija fácilmente entre el modo de disparo secuencial o el modo de disparo a golpes para obtener la mayor precisión y el progreso más rápido del trabajo
- Fácil ajuste sin herramientas de la profundidad de guiado

### Descripción general

#### Clavadora de acabado 18V – 16GA 20º Stack

El depósito de 20° permite clavar en cualquier ángulo

El sistema de bloqueo de disparo en seco evita que el material se dañe con los disparos en falso

Gran libertad de movimientos y menores costes al no necesitar compresores, mangueras ni bombonas de gas, puesto que estas requieren un mantenimiento regular de la herramienta

Elija fácilmente entre el modo de disparo secuencial o el modo de disparo a golpes para obtener la mayor precisión y el progreso más rápido del trabajo

Fácil ajuste sin herramientas de la profundidad de guiado

Liberación rápida de atascos para retirar sin problemas las grapas atascadas

El bastidor ligero y bien equilibrado mantiene el centro de gravedad cerca de la empuñadura para facilitar el manejo

Trabaje de forma eficaz gracias al rápido guiado y a la respuesta rápida

Revestimiento de goma para trabajar sin esfuerzo y con comodidad

### Especificaciones

Sistema de impulsión: CC (muelle de aire)

Ángulo de intercalación de clavos: 20°(Acabado 16Ga)

Longitud del clavo: 32 - 65

Modo de accionamiento de los contactos: Sí

Regulador de profundidad: Sí

Bloqueo de fuego seco: Sí

Diámetro de la caña del clavo: 1,65 - 1,4 mm

Velocidad de clavado: 3-

Capacidad del cargador (clavos): 100

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Caja de inyección

Indicador: 16Ga.

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 3 kg

Peso (con batería): 3,38 kg

### Suministro estándar

Safety glasses

TAPONES NASALES

**Características**

Sistema de impulsión	CC (muelle de aire)
Ángulo de intercalación de clavos	20°(Acabado 16Ga)
Longitud del clavo	32 - 65
Modo de accionamiento de los contactos	Sí
Regulador de profundidad	Sí
Bloqueo de fuego seco	Sí
Diámetro de la caña del clavo	1,65 - 1,4 mm
Velocidad de clavado	3-
Capacidad del cargador (clavos)	100
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Caja de inyección
Indicador	16Ga.
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	3 kg

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	29.8
Ancho artículo (cm)	10.4
Alto artículo (cm)	32.3

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,50
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00
Presentación	Caja de inyección