



4 966376 416660 >

## Clavadora de acabado de batería NT1865DSAW9Z

Referencia: NT1865DSAW9Z

EAN-13: 4966376416660

Marca: HIKOKI

- El sistema de accionamiento por muelle neumático HiKOKI ofrece un funcionamiento sin gas ni humos, con un rendimiento estable y una sensación suave, similar a la neumática, sin las molestias ni los peligros de las mangueras o los compresores.
- Funcionamiento ecológico y sin mantenimiento, y sin costosos cartuchos de gas, lo que ahorra tiempo y dinero.
- Dispara clavos de acabado de calibre 16, ideales para trabajos delicados de acabado. Esta clavadora utiliza clavos más finos con cabezas más pequeñas para un acabado sin juntas
- Diseño compacto y peso de solo 2,7 kg para facilitar el uso y un control óptimo
- Alta potencia para clavar sin esfuerzo clavos de acabado en madera dura

### Descripción general

#### Clavadora para acabado recta de 18 V sin escobillas para clavos de acabado de calibre 16/1,4 x 1,65 mm

El sistema de accionamiento por muelle neumático HiKOKI ofrece un funcionamiento sin gas ni humos, con un rendimiento estable y una sensación suave, similar a la neumática, sin las molestias ni los peligros de las mangueras o los compresores.

Funcionamiento ecológico y sin mantenimiento, y sin costosos cartuchos de gas, lo que ahorra tiempo y dinero.

Dispara clavos de acabado de calibre 16, ideales para trabajos delicados de acabado. Esta clavadora utiliza clavos más finos con cabezas más pequeñas para un acabado sin juntas

Diseño compacto y peso de solo 2,7 kg para facilitar el uso y un control óptimo

Alta potencia para clavar sin esfuerzo clavos de acabado en madera dura

El diseño fino de la palanca de empuje mejora la visibilidad para un clavado preciso y exacto

Tapa protectora de goma para un acabado superior y materiales delicados

Liberación rápida de atascos para retirar sin problemas los clavos atascados

El mecanismo eléctrico de bloqueo por disparo en seco se activa cuando quedan pocos clavos, impidiendo que se vuelva a disparar para proteger la pieza y activando la luz LED intermitente

La potente luz LED proporciona una excelente visibilidad para una mayor precisión en condiciones de poca luz.

Panel de control de fácil acceso para facilitar el manejo

### Especificaciones

Sistema de impulsión: CC (muelle de aire)

Longitud del clavo: 25 - 65

Modo de accionamiento de los contactos: Sí

Regulador de profundidad: Sí

Bloqueo de fuego seco: Sí

Diámetro de la caña del clavo: 1,65 - 1,4 mm

Velocidad de clavado: 3-

Capacidad del cargador (clavos): 100

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 2,60 kg

Peso (con batería): 2,98 kg

Sin escobillas: Sí

**Suministro estándar**  
**GAFAS DE PROTECCIÓN**  
**TAPONES NASALES**

**Características**

Sistema de impulsión	CC (muelle de aire)
Longitud del clavo	25 - 65
Modo de accionamiento de los contactos	Sí
Regulador de profundidad	Sí
Bloqueo de fuego seco	Sí
Diámetro de la caña del clavo	1,65 - 1,4 mm
Velocidad de clavado	3-
Capacidad del cargador (clavos)	100
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,60 kg
Peso (con batería)	2,98 kg
Sin escobillas	Sí

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	27.5
Ancho artículo (cm)	10.4
Alto artículo (cm)	34.2

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,80
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4