



4 966376 409549 >

## Clavadora dúplex de batería NR3675DDW6Z

Referencia: NR3675DDW6Z

EAN-13: 4966376409549

Marca: HIKOKI

- Ideal para la construcción de estructuras temporales de madera como encofrados de hormigón y andamios
- Inserta hasta 900 clavos por carga (batería MV/2,5 Ah)
- Los clavos dúplex HiKOKI proporcionan una excelente fuerza de agarre con una extracción fácil y rápida para las estructuras temporales de madera
- Fácil ajuste sin herramientas de la profundidad de guiado
- Gran libertad de movimientos y menores costes al no necesitar compresores, mangueras ni bombonas de gas, puesto que estas requieren un mantenimiento regular de la herramienta

### Descripción general

#### Clavadora DUPLEX para madera 18V Stack

Ideal para la construcción de estructuras temporales de madera como encofrados de hormigón y andamios  
Inserta hasta 900 clavos por carga (batería MV/2,5 Ah)

Los clavos dúplex HiKOKI proporcionan una excelente fuerza de agarre con una extracción fácil y rápida para las estructuras temporales de madera

Fácil ajuste sin herramientas de la profundidad de guiado

Gran libertad de movimientos y menores costes al no necesitar compresores, mangueras ni bombonas de gas, puesto que estas requieren un mantenimiento regular de la herramienta

El sistema de bloqueo de disparo en seco evita que el material se dañe con los disparos en falso

Revestimiento de goma para trabajar sin esfuerzo y con comodidad

### Especificaciones

Sistema de impulsión: CC (muelle de aire)

Tipo de intercalación de clavos: Plástico intercalado

Ángulo de intercalación de clavos: 21°(Dúplex)

Longitud del clavo: 45 - 75

Capacidad del cargador (clavos): 35

Modo de accionamiento de los contactos: Sí

Regulador de profundidad: Sí

Bloqueo de fuego seco: Sí

Diámetro de la caña del clavo: 3,3 mm

Velocidad de clavado: 2-

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Peso (sin batería): 4,20 kg

Peso (con batería): 4,90 kg

Sin escobillas: Sí

### Suministro estándar

Gafas de seguridad

Llave Allen para tornillo M4

Llave Allen para tornillo M5

### Características

Sistema de impulsión	CC (muelle de aire)
Tipo de intercalación de clavos	Plástico intercalado
Ángulo de intercalación de clavos	21°(Dúplex)
Longitud del clavo	45 - 75
Capacidad del cargador (clavos)	35
Modo de accionamiento de los contactos	Sí
Regulador de profundidad	Sí
Bloqueo de fuego seco	Sí
Diámetro de la caña del clavo	3,3 mm
Velocidad de clavado	2-
Tensión de la batería	36 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Peso (sin batería)	4,20 kg
Peso (con batería)	4,90 kg

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	34.2
Ancho artículo (cm)	13.7
Alto artículo (cm)	35.2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,30
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00
Presentación	Sistema de cajas apilables 4