

Amoladora de disco de batería G3623DAW4Z



4 966376 326570 >

Referencia: G3623DAW4Z

EAN-13: 4966376326570

Marca: HIKOKI

- Circunferencia de agarre fina para un manejo perfecto
- Freno de parada rápido para aumentar la protección del usuario
- Cubierta protectora de rueda sin herramientas
- Protección contra el retroceso y arranque suave para una mayor protección del usuario
- Equipado con función de modo automático para la regulación automática de las revoluciones según la carga

Descripción general

Amoladora de disco con interruptor de gatillo y freno Brushless de 36V 230mm

Circunferencia de agarre fina para un manejo perfecto

Freno de parada rápido para aumentar la protección del usuario

Cubierta protectora de rueda sin herramientas

Protección contra el retroceso y arranque suave para una mayor protección del usuario

Equipado con función de modo automático para la regulación automática de las revoluciones según la carga

Seguro contra arranque involuntario para una mayor protección del usuario

Motor aislado para una gran resistencia al polvo y una vida útil larga

Resistente al agua y al polvo gracias a las nuevas rejillas de ventilación de poliéster, lavables y sustituibles

Especificaciones

Diámetro de disco: 230 mm

Diámetro de perforación: 22,23 mm

Circunferencia de empuñadura: 148 mm

Rosca de husillo: M14 X 2

Tipo de interruptor: DISPARO

Freno: Sí

Protección de contragolpe: Sí

Arranque suave: Sí

Protección contra el reinicio: Sí

Modo automático: Sí

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Par de apriete máx: 4 Nm

Salida de potencia máxima: 1760 W

Peso (sin batería): 3,9 kg

Peso (con batería): 4,60 kg

No load speed: 5300 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Toolless wheel guard

Arandela de rueda

Tuerca de rueda

Llave

4 mm hex. bar wrench

Características

Diámetro de disco	230 mm
Diámetro de perforación	22,23 mm
Circunferencia de empuñadura	148 mm
Rosca de husillo	M14 X 2
Tipo de interruptor	DISPARO
Freno	Sí
Protección de contragolpe	Sí
Arranque suave	Sí
Protección contra el reinicio	Sí
Modo automático	Sí
Tensión de la batería	36 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
Par de apriete máx	4 Nm
Salida de potencia máxima	1760 W

Dimensiones

Largo artículo (cm)	53.1
Ancho artículo (cm)	24.8
Alto artículo (cm)	16.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,64
Producto empaquetado: largo (cm)	26,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	71,70
Producto empaquetado: alto (cm)	32,10
Presentación	Caja de soplado