



4 966376 406678 >

Amoladora de disco de batería G3615DVEW2Z

Referencia: G3615DVEW2Z

EAN-13: 4966376406678

Marca: HIKOKI

- Alta potencia suministrada igual a la de una amoladora con alimentación de red de 1500 W
- Protección contra el retroceso y arranque suave para una mayor protección del usuario
- Ajuste de revoluciones variable para diversas aplicaciones y materiales
- Equipada con una desconexión por caída, que detiene la amoladora en caso de una caída accidental
- Freno de parada rápido para aumentar la protección del usuario

Descripción general

Amoladora de disco con interruptor oscilante y revoluciones variables sin escobillas de 36 V y 150 mm

Alta potencia suministrada igual a la de una amoladora con alimentación de red de 1500 W

Protección contra el retroceso y arranque suave para una mayor protección del usuario

Ajuste de revoluciones variable para diversas aplicaciones y materiales

Equipada con una desconexión por caída, que detiene la amoladora en caso de una caída accidental

Freno de parada rápido para aumentar la protección del usuario

Luz LED brillante que ilumina la zona de trabajo durante la aplicación de corte o amolado

Especificaciones

Diámetro de disco: 150 mm

Diámetro de perforación: 22,23 mm

Circunferencia de empuñadura: 144 mm

Rosca de husillo: M14 X 2

Tipo de interruptor: DESLIZAMIENTO

Freno: Sí

Protección de contragolpe: Sí

Arranque suave: Sí

Protección contra el reinicio: Sí

Modo automático: Sí

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 3

Salida de potencia máxima: 1500 W

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1,80 kg

Peso (con batería): 2,50 kg

No load speed: 3200-8000 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Toolless wheel guard

Cubierta protectora de rueda sin herramientas

Arandela de rueda

Tuerca de rueda

Llave

Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Diámetro de disco | 150 mm |
| Diámetro de perforación | 22,23 mm |
| Circunferencia de empuñadura | 144 mm |
| Rosca de husillo | M14 X 2 |
| Tipo de interruptor | DESLIZAMIENTO |
| Freno | Sí |
| Protección de contragolpe | Sí |
| Arranque suave | Sí |
| Protección contra el reinicio | Sí |
| Modo automático | Sí |
| Tensión de la batería | 36 V |
| Embalaje a máquina | Sistema de cajas apilables 3 |
| Salida de potencia máxima | 1500 W |
| Luz LED | Sí |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 38.9 |
| Ancho artículo (cm) | 14.1 |
| Alto artículo (cm) | 13.3 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,90 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 39,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 21,00 |
| Presentación | Sistema de cajas apilables 3 |