



4 966376 331161 >

## Sierra de calar de batería CJ36DBW2Z

Referencia: CJ36DBW2Z

EAN-13: 4966376331161

Marca: HIKOKI

- Modo orbital de 3 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
- Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
- Función de velocidad variable y modo automático para obtener la velocidad adecuada para cada aplicación
- Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte
- Comutador de bloqueo que mejora el funcionamiento durante el trabajo continuo

### Descripción general

#### Caladora 36V Stack

Modo orbital de 3 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales

Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil

Función de velocidad variable y modo automático para obtener la velocidad adecuada para cada aplicación

Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte

Comutador de bloqueo que mejora el funcionamiento durante el trabajo continuo

Luz LED integrado con función on/off para una visión clara de la superficie de trabajo

### Especificaciones

Radio de corte mínimo: 25 mm

Longitud de la carrera: 26 mm

Velocidad de carrera sin carga: 800 - 3500 /min

Ángulo de corte máximo: 45 °

Tipo de empuñadura: Empuñadura de barril

Cambio de cuchilla sin herramientas: Sí

Carrera pendular: Sí

Soplador de virutas: Sí

Capacidad de corte de chapa de acero ligero: 10 mm

Modo automático: Sí

Capacidad de corte de madera: 160 mm

Niveles de carrera pendular: 4

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1,9 kg

Peso (con batería): 2,60 kg

No load speed: 800-3500 /min

Capacidad de corte acero inoxidable: 3,2 mm

Sin escobillas: Sí

### Suministro estándar

Cuchilla n.º 41

Llave hexagonal de barra de 4 mm

Cubierta de virutas

Protector contra astillas

Colector de polvo

### Características

Radio de corte mínimo	25 mm
Longitud de la carrera	26 mm
Velocidad de carrera sin carga	800 - 3500 /min
Ángulo de corte máximo	45 °
Tipo de empuñadura	Empuñadura de barril
Cambio de cuchilla sin herramientas	Sí
Carrera pendular	Sí
Soplador de virutas	Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero	10 mm
Modo automático	Sí
Capacidad de corte de madera	160 mm
Niveles de carrera pendular	4
Tensión de la batería	36 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 2

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	29.8
Ancho artículo (cm)	8.1
Alto artículo (cm)	17.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2