

Sierra de calar de batería CJ18DAW2Z



4  966376 333615 >

Referencia: CJ18DAW2Z
EAN-13: 4966376333615
Marca: HIKOKI

- Modo orbital de 4 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
- Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
- Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte
- Robusta placa base de aluminio con ajuste de bisel de 45° (izda/dcha) para diversas aplicaciones
- Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo

Descripción general

Caladora 18V Stack

Modo orbital de 4 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales

Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil

Función de soplado muy eficaz que permite una visión clara de la superficie de corte

Robusta placa base de aluminio con ajuste de bisel de 45° (izda/dcha) para diversas aplicaciones

Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo

Electrónica de control (control de retorno)

Carcasa y empuñadura suaves al tacto para un guiado seguro y un buen manejo, también diseñadas como protección contra impactos

Sistema de seguridad (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)

Especificaciones

Radio de corte mínimo: 25 mm

Longitud de la carrera: 26 mm

Velocidad de carrera sin carga: 0 - 2500 /min

Ángulo de corte máximo: 45 °

Tipo de empuñadura: Empuñadura cerrada

Cambio de cuchilla sin herramientas: Sí

Carrera pendular: Sí

Soplador de virutas: Sí

Capacidad de corte de chapa de acero ligero: 10 mm

Capacidad de corte de madera: 135 mm

Niveles de carrera pendular: 4

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 3

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1,90 kg

Peso (con batería): 2,28 kg

No load speed: 0-2500 /min

Capacidad de corte acero inoxidable: 2,5 mm

Suministro estándar

Hoja n.º 41

Llave de barra hexagonal de 4 mm

Protector contra astillas

Colector de polvo

Características

Radio de corte mínimo	25 mm
Longitud de la carrera	26 mm
Velocidad de carrera sin carga	0 - 2500 /min
Ángulo de corte máximo	45 °
Tipo de empuñadura	Empuñadura cerrada
Cambio de cuchilla sin herramientas	Sí
Carrera pendular	Sí
Soplador de virutas	Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero	10 mm
Capacidad de corte de madera	135 mm
Niveles de carrera pendular	4
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 3
Luz LED	Sí

Dimensiones

Largo artículo (cm)	26.6
Ancho artículo (cm)	8.1
Alto artículo (cm)	20.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,60
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Sistema de cajas apilables 3