

## Sierra de calar de batería CJ18DBW2Z



4 966376 409600 >

Referencia: CJ18DBW2Z  
EAN-13: 4966376409600  
Marca: HIKOKI

- Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil
- Modo orbital de 3 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales
- Robusta placa base de aluminio con ajuste de bisel de 45° (izda/dcha) para diversas aplicaciones
- Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo
- Accesible regulador de velocidad variable para ajustar las revoluciones adecuadas para cada material

### Descripción general

#### Caladora 18V Stack

Cambio de hoja de sierra sin herramientas para sustituir las hojas de sierra de forma rápida y fácil

Modo orbital de 3 pasos que permite un rápido progreso del corte en diferentes materiales

Robusta placa base de aluminio con ajuste de bisel de 45° (izda/dcha) para diversas aplicaciones

Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo

Accesible regulador de velocidad variable para ajustar las revoluciones adecuadas para cada material

### Especificaciones

Radio de corte mínimo: 25 mm

Longitud de la carrera: 26 mm

Velocidad de carrera sin carga: 550 - 2500 /min

Ángulo de corte máximo: 45 °

Tipo de empuñadura: Empuñadura de barril

Cambio de cuchilla sin herramientas: Sí

Carrera pendular: Sí

Soplador de virutas: Sí

Capacidad de corte de chapa de acero ligero: 10 mm

Capacidad de corte de madera: 135 mm

Niveles de carrera pendular: 4

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1,80 kg

Peso (con batería): 2,18 kg

No load speed: 550-2500 /min

Capacidad de corte acero inoxidable: 2,5 mm

### Suministro estándar

Hoja

Protector contra astillas

Cubierta de virutas

Colector de polvo

Llave hexagonal de barra

### Características

Radio de corte mínimo	25 mm
Longitud de la carrera	26 mm
Velocidad de carrera sin carga	550 - 2500 /min
Ángulo de corte máximo	45 °
Tipo de empuñadura	Empuñadura de barril
Cambio de cuchilla sin herramientas	Sí
Carrera pendular	Sí
Soplador de virutas	Sí
Capacidad de corte de chapa de acero ligero	10 mm
Capacidad de corte de madera	135 mm
Niveles de carrera pendular	4
Tensión de la batería	18 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 2
Luz LED	Sí

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	30
Ancho artículo (cm)	8.5
Alto artículo (cm)	17.4

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2