



4 966376 338436 >

## Sierra circular manual de batería C3605DAW2Z

Referencia: C3605DAW2Z

EAN-13: 4966376338436

Marca: HIKOKI

- Equipado con innovadora tecnología de corte profundo para una mayor profundidad de corte con hoja de sierra estándar
- La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión
- Freno de marcha en inercia para una protección del usuario alta
- Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad
- Equipado con bloqueo del husillo para un cambio de hoja rápido y fácil

### Descripción general

#### Sierra circular 36V - 125mm BL Stack

Equipado con innovadora tecnología de corte profundo para una mayor profundidad de corte con hoja de sierra estándar

La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión

Freno de marcha en inercia para una protección del usuario alta

Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad

Equipado con bloqueo del husillo para un cambio de hoja rápido y fácil

Función de alimentación automática y silenciosa - La función silenciosa reduce significativamente el ruido de la sierra y ésta cambia automáticamente al modo de alimentación cuando está bajo carga

Sistema de protección de contragolpe: detecta una caída repentina de las revoluciones del motor y lo detiene rápidamente para reducir la fuerza de reacción

Modo LED selectivo, tres modos: ON, LOCK y OFF.

Función de soplado de virutas para un corte siempre libre

Con función de arranque suave

### Especificaciones

Diámetro de hoja: 125 mm

Ángulo de bisel máximo: 45 °

Profundidad de corte máx. (0°): 47 mm

Profundidad de corte máx. (45°): 30 mm

Arranque suave: Sí

Ángulo de destalonamiento: Ninguno

Protección de contragolpe: Sí

Freno: Sí

Adaptador de la caja de polvo: Ninguno

Soplador de virutas: Sí

Tamaño de perforación: 20 mm

Material: cubierta del engranaje: Fundición inyectada de aluminio

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 2 kg

Peso (con batería): 2,70 kg

No load speed: 2600/5000 /min

Sin escobillas: Sí

Tensión de la batería: 36 V

### Suministro estándar

Saw blade  
 Guide  
 Dust collection adapter  
 Hex. bar wrench 5 mm

### Características

Diámetro de hoja	125 mm
Ángulo de bisel máximo	45 °
Profundidad de corte máx. (0°)	47 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	30 mm
Arranque suave	Sí
Ángulo de destalonamiento	Ninguno
Protección de contragolpe	Sí
Freno	Sí
Adaptador de la caja de polvo	Ninguno
Soplador de virutas	Sí
Tamaño de perforación	20 mm
Material: cubierta del engranaje	Fundición inyectada de aluminio
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Luz LED	Sí

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	27.7
Ancho artículo (cm)	17.6
Alto artículo (cm)	23.6

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,80
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4