



4  966376 338368 >

## Sierra circular manual de batería C1807DAW2Z

Referencia: C1807DAW2Z

EAN-13: 4966376338368

Marca: HIKOKI

- Freno de marcha en inercia para una protección del usuario alta
- Equipado con bloqueo del husillo para un cambio de hoja rápido y fácil
- Diseño robusto y potencia alta para unos cortes rápidos en entornos difíciles y materiales varios como madera mojada
- Capacidad de biselado alta de hasta 55° para una amplia gama de aplicaciones
- Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo.

### Descripción general

#### Sierra circular 18V - 185mm BL Stack

Freno de marcha en inercia para una protección del usuario alta

Equipado con bloqueo del husillo para un cambio de hoja rápido y fácil

Diseño robusto y potencia alta para unos cortes rápidos en entornos difíciles y materiales varios como madera mojada

Capacidad de biselado alta de hasta 55° para una amplia gama de aplicaciones

Luz LED integrada para una visión clara de la superficie de marcado y de trabajo.

La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión

Freno eléctrico

Empuñadura suave al tacto para un manejo seguro y sin resbalones

### Especificaciones

Diámetro de hoja: 190 mm

Ángulo de bisel máximo: 55 °

Profundidad de corte máx. (0°): 64,5 mm

Profundidad de corte máx. (45°): 49 mm

Arranque suave: Sí

Ángulo de destalonamiento: Ninguno

Protección de contragolpe: Sí

Freno: Sí

Adaptador de la caja de polvo: Ninguno

Soplador de virutas: Sí

Tamaño de perforación: 30 mm

Material: cubierta del engranaje: Fundición inyectada de aluminio

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 3,3 kg

Peso (con batería): 3,68 kg

No load speed: 2000/3800 /min

Sin escobillas: Sí

Tensión de la batería: 18 V

### Suministro estándar

Saw blade

5mm Hex bar wrench

Guide

COLECTOR DE POLVO

### Características

Diámetro de hoja	190 mm
Ángulo de bisel máximo	55 °
Profundidad de corte máx. (0°)	64,5 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	49 mm
Arranque suave	Sí
Ángulo de destalonamiento	Ninguno
Protección de contragolpe	Sí
Freno	Sí
Adaptador de la caja de polvo	Ninguno
Soplador de virutas	Sí
Tamaño de perforación	30 mm
Material: cubierta del engranaje	Fundición inyectada de aluminio
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Luz LED	Sí

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	31.7
Ancho artículo (cm)	20.4
Alto artículo (cm)	26.7

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,70
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4