



4 966376 408160 >

## Sierra circular manual de batería C3606DBW2Z

Referencia: C3606DBW2Z

EAN-13: 4966376408160

Marca: HIKOKI

- Equipado con innovadora tecnología de corte profundo para una mayor profundidad de corte con hoja de sierra estándar
- Capacidad de biselado alta desde -5° hasta 45° para una amplia gama de aplicaciones
- La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión
- Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad
- Freno eléctrico de parada rápida y protección antirrebote para aumentar la seguridad del usuario

### Descripción general

#### Sierra circular 36V - 165mm BL Stack

Equipado con innovadora tecnología de corte profundo para una mayor profundidad de corte con hoja de sierra estándar

Capacidad de biselado alta desde -5° hasta 45° para una amplia gama de aplicaciones

La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión

Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad

Freno eléctrico de parada rápida y protección antirrebote para aumentar la seguridad del usuario

### Especificaciones

Diámetro de hoja: 165 mm

Ángulo de bisel máximo: 45 °

Profundidad de corte máx. (0°): 66 mm

Profundidad de corte máx. (45°): 45 mm

Arranque suave: Sí

Protección de contragolpe: Sí

Freno: Sí

Adaptador de la caja de polvo: Ninguno

Soplador de virutas: Sí

Tamaño de perforación: 20 mm

Material: cubierta del engranaje: Fundición inyectada de aluminio

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 2,70 kg

Peso (con batería): 3,40 kg

No load speed: 2000/4300 /min

Sin escobillas: Sí

Tensión de la batería: 36 V

### Suministro estándar

Hoja de sierra

Llave hexagonal de barra de 5 mm

Guía

### Características

Diámetro de hoja	165 mm
Ángulo de bisel máximo	45 °
Profundidad de corte máx. (0°)	66 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	45 mm
Arranque suave	Sí
Protección de contragolpe	Sí
Freno	Sí
Adaptador de la caja de polvo	Ninguno
Soplador de virutas	Sí
Tamaño de perforación	20 mm
Material: cubierta del engranaje	Fundición inyectada de aluminio
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,70 kg

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	28.5
Ancho artículo (cm)	18.8
Alto artículo (cm)	26.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,20
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4