



4 966376 409198 >

Sierra circular manual de batería C3606DPAW2Z

Referencia: C3606DPAW2Z

EAN-13: 4966376409198

Marca: HIKOKI

- Extremadamente potente y la mayor profundidad máxima de corte de 66 mm de su clase.
- Compatible con carriles guía HiKOKI y carriles guía habituales de otras marcas (Makita, Bosch, Festool, Hilti y otras) para una máxima flexibilidad.
- Ajuste de revoluciones variable para obtener la velocidad adecuada para cada material.
- Alto nivel de seguridad del usuario gracias al freno de desconexión para una detención rápida de la hoja de sierra.
- La función de destalonamiento (-1°/+46°) permite realizar cortes de grifería precisos de la pieza.

Descripción general

Sierra circular inserción 36V guia -165mm BL Stack

Extremadamente potente y la mayor profundidad máxima de corte de 66 mm de su clase.

Compatible con carriles guía HiKOKI y carriles guía habituales de otras marcas (Makita, Bosch, Festool, Hilti y otras) para una máxima flexibilidad.

Ajuste de revoluciones variable para obtener la velocidad adecuada para cada material.

Alto nivel de seguridad del usuario gracias al freno de desconexión para una detención rápida de la hoja de sierra.

La función de destalonamiento (-1°/+46°) permite realizar cortes de grifería precisos de la pieza.

Doble indicación de ajuste de profundidad para un ajuste preciso de la profundidad con y sin carril guía.

El motor Brushless garantiza menos desgaste y una mayor longevidad.

Especificaciones

Diámetro de hoja: 165 mm

Ángulo de bisel máximo: 45 °

Profundidad de corte máx. (0°): 66 mm

Profundidad de corte máx. (45°): 43 mm

Arranque suave: Sí

Ángulo de destalonamiento: Ninguno

Freno: Sí

Adaptador de la caja de polvo: Un toque

Compatibilidad de carril guía: Sí

Tamaño de perforación: 20 mm

Material: cubierta del engranaje: Fundición inyectada de aluminio

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Peso (sin batería): 4,40 kg

Peso (con batería): 5,10 kg

No load speed: 2500-5200 /min

Sin escobillas: Sí

Tensión de la batería: 36 V

Suministro estándar

Hoja de sierra

Llave hexagonal de barra

Bolsa de polvo

Características

Diámetro de hoja	165 mm
Ángulo de bisel máximo	45 °
Profundidad de corte máx. (0°)	66 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	43 mm
Arranque suave	Sí
Ángulo de destalonamiento	Ninguno
Freno	Sí
Adaptador de la caja de polvo	Un toque
Compatibilidad de carril guía	Sí
Tamaño de perforación	20 mm
Material: cubierta del engranaje	Fundición inyectada de aluminio
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Peso (sin batería)	4,40 kg
Peso (con batería)	5,10 kg

Dimensiones

Largo artículo (cm)	39
Ancho artículo (cm)	20
Alto artículo (cm)	27

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,40
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4