



4 966376 412273 >

Sierra circular manual de batería C3606DUMW2Z

Referencia: C3606DUMW2Z

EAN-13: 4966376412273

Marca: HIKOKI

- Equipada con la innovadora tecnología Deep Cut para una profundidad de corte de 61 mm con carril guía y de 66 mm sin carril guía
- La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión
- Freno de parada rápida y protección de contragolpe para aumentar la protección del usuario
- Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad
- Máxima potencia y robustez para trabajos exigentes y duros.

Descripción general

Sierra circular manual de 36 V Brushless 165 mm con 66 mm de profundidad de corte y placa base compatible con carril guía

Equipada con la innovadora tecnología Deep Cut para una profundidad de corte de 61 mm con carril guía y de 66 mm sin carril guía

La visibilidad de la hoja de sierra óptima desde ambos lados garantiza unos cortes de gran precisión

Freno de parada rápida y protección de contragolpe para aumentar la protección del usuario

Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad

Máxima potencia y robustez para trabajos exigentes y duros.

Tecnología de baterías MULTI VOLT: AC power, DC freedom

Especificaciones

Diámetro de hoja: 165 mm

Ángulo de bisel máximo: 45 °

Profundidad de corte máx. (0°): 66 mm

Profundidad de corte máx. (45°): 43 mm

Arranque suave: Sí

Ángulo de destalonamiento: Ninguno

Protección de contragolpe: Sí

Freno: Sí

Adaptador de la caja de polvo: Ninguno

Compatibilidad de carril guía: Sí

Tamaño de perforación: 20 mm

Material: cubierta del engranaje: Fundición inyectada de aluminio

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 3,40 kg

Peso (con batería): 4,14 kg

No load speed: 4300 /min

Sin escobillas: Sí

Tensión de la batería: 36 V

Suministro estándar

Hoja de sierra

Llave hexagonal de barra

Guía

Características

Diámetro de hoja	165 mm
Ángulo de bisel máximo	45 °
Profundidad de corte máx. (0°)	66 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	43 mm
Arranque suave	Sí
Ángulo de destalonamiento	Ninguno
Protección de contragolpe	Sí
Freno	Sí
Adaptador de la caja de polvo	Ninguno
Compatibilidad de carril guía	Sí
Tamaño de perforación	20 mm
Material: cubierta del engranaje	Fundición inyectada de aluminio
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Luz LED	Sí

Dimensiones

Largo artículo (cm)	31.4
Ancho artículo (cm)	19.8
Alto artículo (cm)	26.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,80
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4