

## Sierra circular manual de batería C3607DBW2Z



4 966376 412730 >

Referencia: C3607DBW2Z

EAN-13: 4966376412730

Marca: HIKOKI

- Tecnología de motor Torque Boost: Modo de cambio automático para cortes más rápidos y detección automática del ajuste correcto del motor. Modo de par de giro para cortes potentes que ahorran batería
- Adaptador de carril guía incluido para la compatibilidad con carriles guía de HiKOKI, Makita, Milwaukee y Hilti
- Gran gancho de travesaño para guardarlo cómodamente en la obra en frenos de trabajo
- Freno de parada rápida y protección de contragolpe para aumentar la protección del usuario
- Diseño robusto y potencia alta para unos cortes rápidos en entornos difíciles y materiales varios como madera mojada

### Descripción general

#### Sierra circular manual Brushless de 36 V 190 mm con 64,5 mm de profundidad de corte

Tecnología de motor Torque Boost: Modo de cambio automático para cortes más rápidos y detección automática del ajuste correcto del motor. Modo de par de giro para cortes potentes que ahorran batería

Adaptador de carril guía incluido para la compatibilidad con carriles guía de HiKOKI, Makita, Milwaukee y Hilti

Gran gancho de travesaño para guardarlo cómodamente en la obra en frenos de trabajo

Freno de parada rápida y protección de contragolpe para aumentar la protección del usuario

Diseño robusto y potencia alta para unos cortes rápidos en entornos difíciles y materiales varios como madera mojada

### Especificaciones

Diámetro de hoja: 190 mm

Ángulo de bisel máximo: 45 °

Profundidad de corte máx. (0°): 64,5 mm

Profundidad de corte máx. (45°): 49 mm

Arranque suave: Sí

Ángulo de destalonamiento: Ninguno

Protección de contragolpe: Sí

Freno: Sí

Adaptador de la caja de polvo: Ninguno

Compatibilidad de carril guía: Sí

Soplador de virutas: Sí

Tamaño de perforación: 30 mm

Material: cubierta del engranaje: Fundición inyectada de aluminio

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 3,70 kg

Peso (con batería): 4,40 kg

No load speed: 6000 /min

Tensión de la batería: 36 V

### Suministro estándar

Adaptador para riel guía

Boquilla para polvo

Sierra con punta

Llave 5mm  
 Gancho para vigas

### Características

Diámetro de hoja	190 mm
Ángulo de bisel máximo	45 °
Profundidad de corte máx. (0°)	64,5 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	49 mm
Arranque suave	Sí
Ángulo de destalonamiento	Ninguno
Protección de contragolpe	Sí
Freno	Sí
Adaptador de la caja de polvo	Ninguno
Compatibilidad de carril guía	Sí
Soplador de virutas	Sí
Tamaño de perforación	30 mm
Material: cubierta del engranaje	Fundición inyectada de aluminio
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	31.3
Ancho artículo (cm)	22.1
Alto artículo (cm)	28

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,20
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4