



4 966376 324408 >

## Sierra inglete de batería C3610DRAW4Z

Referencia: C3610DRAW4Z

EAN-13: 4966376324408

Marca: HIKOKI

- El láser integrado marca perfectamente la línea de corte para obtener cortes de alta precisión
- Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes
- Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo
- La amplia empuñadura de tacto suave amortigua las vibraciones para una mayor comodidad del usuario
- La protección contra sobrecarga detiene el motor rápidamente y sin retroceso, lo que evita que sufra daños.

### Descripción general

#### Ingletadora telescopica 36V - 255 mm BL Cartón

El láser integrado marca perfectamente la línea de corte para obtener cortes de alta precisión

Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes

Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

La amplia empuñadura de tacto suave amortigua las vibraciones para una mayor comodidad del usuario

La protección contra sobrecarga detiene el motor rápidamente y sin retroceso, lo que evita que sufra daños.

Aspiración eficaz del polvo en la bolsa de polvo

### Especificaciones

Diámetro de hoja: 255 mm

Función de tracción: Sí

Función bisel: Doble bisel

Dimensión de corte máx. (0°): 64 x 318 mm

Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°): 41 x 318 mm

Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°): 19 x 318 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°): 41 x 222 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°): 19 x 222 mm

Línea de corte láser: Sí

Corte de ranuras: Sí

Tamaño de perforación: 30 mm

Sistema deslizante compacto: Sí

Ángulo máx. de bisel (izquierda): 48 °

Ángulo máx. de bisel (derecha): 48 °

Ángulo máx. de inglete (recto): 60

Ángulo máx. de inglete (izquierda): 55

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 19,60 kg

Peso (con batería): 20,30 kg

No load speed: 4000 /min

Sin escobillas: Sí

### Suministro estándar

Hoja de sierra TCT de 255 mm NT40 (para corte de madera) (agujero D30 con collarín)

Bolsa de polvo

Conjunto de tornillo de banco

Conjunto de varilla de soporte x 2

Tornillo de 5 mm x 2

**Características**

Diámetro de hoja	255 mm
Función de tracción	Sí
Función bisel	Doble bisel
Dimensión de corte máx. (0°)	64 x 318 mm
Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°)	41 x 318 mm
Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°)	19 x 318 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°)	41 x 222 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°)	19 x 222 mm
Línea de corte láser	Sí
Corte de ranuras	Sí
Tamaño de perforación	30 mm
Sistema deslizante compacto	Sí
Ángulo máx. de bisel (izquierda)	48 °
Ángulo máx. de bisel (derecha)	48 °

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	79.2
Ancho artículo (cm)	77.8
Alto artículo (cm)	68.6

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	23,50
Producto empaquetado: largo (cm)	56,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	85,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Caja de cartón