



## Sierra inglete de batería C3612DRAW4Z

Referencia: C3612DRAW4Z

EAN-13: 4966376412990

Marca: HIKOKI

- Doble bisel con 45° a izquierda y derecha
- Ajuste del bisel adecuado en la parte delantera
- La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda para serrar piezas de trabajo anchas
- Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes



### Descripción general

#### Ingletadora telescópica 36V - 305 mm BL Cartón

Doble bisel con 45° a izquierda y derecha

Ajuste del bisel adecuado en la parte delantera

La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda para serrar piezas de trabajo anchas

Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes

### Especificaciones

Diámetro de hoja: 305 mm

Función de tracción: Sí

Función bisel: Doble bisel

Dimensión de corte máx. (0°): 105 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°): 68 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°): 43 x 312 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°): 68 x 220 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 31°/bisel a la derecha 45°): 43 x 265 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°): 43 x 220 mm

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 31°/bisel a la izquierda 45°): 68 x 265 mm

Línea de sombra LED: Sí

Corte de ranuras: Sí

Ampliación de la anchura de mesa: Sí

Tamaño de perforación: 30 mm

Sistema deslizante compacto: Sí

Ángulo máx. de bisel (izquierda): 45 °

Ángulo máx. de bisel (derecha): 45 °

Ángulo máx. de inglete (recto): 0-57

Ángulo máx. de inglete (izquierda): 0-45

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 25,20 kg

Peso (con batería): 25,90 kg

No load speed: 3200 /min

### Suministro estándar

Bolsa de polvo

Conjunto de tornillo de banco

Llave hexagonal de barra de 8mm

Soporte  
HOJA DE SIERRA TCT de 305 mm - D30 AGUJERO - NT60

### Características

Diámetro de hoja	305 mm
Función de tracción	Sí
Función bisel	Doble bisel
Dimensión de corte máx. (0°)	105 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°)	68 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°)	43 x 312 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°)	68 x 220 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 31°/bisel a la derecha 45°)	43 x 265 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°)	43 x 220 mm
Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 31°/bisel a la izquierda 45°)	68 x 265 mm
Línea de sombra LED	Sí
Corte de ranuras	Sí
Ampliación de la anchura de mesa	Sí
Tamaño de perforación	30 mm

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	87.3
Ancho artículo (cm)	91.6
Alto artículo (cm)	72.4

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	30,60
Producto empaquetado: largo (cm)	51,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	82,60
Producto empaquetado: alto (cm)	59,30
Presentación	Caja de cartón