

BOTA TYR S3S MAX HRO

Referencia: TYR S3S MAX HRO-38
EAN-13: 8428371161533
Marca: BEEWORK.SHOES

imagen no disponible

Talla: 38



Descripción general

Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/Caucho nitrilo. EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático y caucho nitrilo; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR. Mondopoint 12.

Usos

Industria en general.

Índice Funcional

Piel
Tratamiento hidrófugo
Absorción de energía en el talón
Puntera de seguridad NO metálica
Calzado antiestático
Suela antideslizante
Suela resistente a aceites e hidrocarburos
Suela aislante al frío del piso
Libre de partes metálicas
Plantilla antiperforación NO metálica PS
Resistencia al calor por contacto HRO

Características

Talla	38
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica BOTA TYR S3S MAX HRO
pdf	Declaración de Conformidad BOTA TYR S3S MAX HRO