

Broca HSS-G para metal DIN 338 tipo N serie 109 Perfect

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/10/2026

Imagen no disponible

Referencia: ER1091020
EAN-13: 8422668893367
Marca: Erizo

\varnothing (mm): 10,20



Descripción general

Broca helicoidal estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido HSS-G totalmente rectificada, conforme a DIN 338 tipo N. La rectificación completa garantiza una excelente concentración y precisión de taladrado. Incorpora punta Split Point (punta dividida) a partir de \varnothing 2 mm, que proporciona un centrado rápido y reduce la presión de avance. Superficie brillante, ángulo de punta 118°, ángulo de hélice 30°, profundidad de perforación hasta 5 $\times\varnothing$, tolerancia \varnothing h8 y vástago cilíndrico.

Características

\varnothing (mm)	10,20
Longitud de corte (mm)	87
Longitud total (mm)	133
DIN	338
Tipo	N
Ángulo punta (°)	118
Ángulo espiral (°)	30

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13.3
Ancho artículo (cm)	1.02
Alto artículo (cm)	1.02

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---