



TFJ [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal. Huella TX

Referencia: TFJ06043
EAN-13: 8423533934819
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 43

8 423533 934819 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada

Características

Medida	Ø6 x 43
Nº Huella	SW13/TX30
L	43
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	45
Llave de instalación	SW13/TX30
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	8
Ø Cabeza	14
Ø Exterior rosca	7.35
Distancia min. entre ejes "B"	78
Distancia min. al borde "A"	39

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 25/1219,ETA 20/0046,ETA 20/0494
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA THE Part6 es_rev1
pdf	ETA THE es_rev7
pdf	FTA TFE es_rev5
pdf	FT TF es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para TFJ
pdf	Plano Neutro para TFJ
video	Tornillos para hormigón TH / TF