

UC030GE101 Sierra de cadena XGT®



Referencia: UC030GE101

EAN-13: 0197050012845

Marca: makita

- Control de velocidad variable por gatillo
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

0  197050 012845 >

Descripción general

40Vmax • 29 m/s • 40 cm

Sierra de cadena 40Vmáx para un corte eficiente y preciso en todas las condiciones.

Descripción

Sierra de cadena XGT® de 40 Vmáx. alimentada por batería para cortar troncos y árboles de hasta 40 cm. Cuenta con tres velocidades de cadena, resistencia a la intemperie IPX4M, empuñadura ergonómica, frenos de seguridad y lubricación automática de la cadena para un rendimiento suave y fiable.

La Makita UC030G es una sierra de cadena XGT de 40 Vmáx. y alto rendimiento, diseñada para tareas de corte exigentes. Alimentada por la avanzada tecnología de baterías de iones de litio, corta troncos y árboles de hasta 40 cm de diámetro con una velocidad y precisión impresionantes, lo que la hace ideal para taladrar, podar y preparar leña.

Tres velocidades de cadena seleccionables (ECO / Media / Alta), control de velocidad variable mediante el gatillo y una función de memoria de modo le permiten adaptar el rendimiento a cada tarea. La clasificación IPX4M garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones de humedad, mientras que la empuñadura ergonómica y suave, el sólido parachoques metálico y la línea de tala altamente visible proporcionan comodidad, control y precisión.

La seguridad se ve reforzada con frenos mecánicos y eléctricos. La lubricación automática de la cadena con un gran depósito de aceite y una ventana de fácil visualización mantiene la cadena funcionando sin problemas, y el acceso al filtro de aire sin herramientas hace que la limpieza sea rápida y sencilla.

Beneficios del usuario

Control de velocidad variable por gatillo

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Especificaciones técnicas

Categoría de herramienta: 2143

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 260 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 29,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 400 mm (16") / 450 mm (18") / 500 mm (20")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,05 / 0,063 "

Calibre de la cadena: 1,3 / 1,6 mm
Número de enlaces de transmisión: 67 / 74 / 82
Nivel de potencia sonora (LWA): 107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 99 dB(A)
Peso neto del producto: 4,5 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 6,6 - 7,8 kg
Nivel de vibración, corte de madera: 4,1 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 449 x 232 x 280 mm
Clase de protección internacional (IP): IPX4M
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
Engrase automático
Freno de cadena
Freno eléctrico
Sistema antirestart
Velocidad constante
Velocidad variable

Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1915Y9-9: Barra guía 50 cm, 95TXL
1916A3-9: Cadena 50 cm, 95TXL
782023-7: Llave fija 13 -16
D-70960: Lima redonda, Ø 4,8 mm

Características

Calibre de la cadena	0,05 / 0,063 "
Categoría de herramienta	2143
Clase de protección internacional (IP)	IPX4M
Depósito de aceite de cadena	260 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	449 x 232 x 280 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16") / 450 mm (18") / 500 mm (20")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	29,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	99 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,1 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	67 / 74 / 82

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UC030GZ
enlace	Enlace web UC030GZ
pdf	Manual de usuario UC030GZ
video	Sierra de cadena XGT ® UC030G